



Lucrari de hidroizolare terase exterioare terasa camera pompe bazin apa potabila Balotesti

I.D.: 45355282

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 03.04.20 | Coduri CPV | 45261300-7 45452100-1 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 15.373,00 RON - 15.373,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Executam lucrari speciale de hidroizolatie cu membrana tip poliuree pura. Pretul include manopera si materialele. Membrana din poliuree se aplică prin pulverizare la o presiune 120 bari si temperatura cuprinsa intre 55-80 grade Celsius. In acest mod se creaza o suprafata uniforma, continua, fara suduri. Ofera o rezistenta in timp medie estimata la 20 ani. Poliurea este un produs bicomponent (A-izocianat si B-amestec de rasini) care formeaza o pelicula solida, continua si 100% impermeabila, fara efect nociv asupra mediului. Poliurea este un produs foarte rezistent, datorita proprietatilor sale mecanice si chimice excelente. Este un produs stabil din punct de vedere bacteriologic, foarte rezistent impotriva abrazionii si prezinta toleranta ridicata la acizi, solutii alcaline si produse bazate pe hidrocarburi (ulei si grasimi, printre altele). Poliurea este usor de intretinut si capabila de a etansa perfect chiar si rosturile, colturile si unghiurile suportului. Duritate mare si rezistenta la uzura dupa aplicare, precum si o mare stabilitate si durabilitate in conditii de umiditate. Este stabil la variatiile de temperatura intre -30 si +140 grade Celsius, pastrandu-si proprietatile fizico-chimice fara a suferi rupturi sau slabiri ale rezistentei. Garantie de buna executie, proces verbal la terminarea lucrurilor, Acestea inclus materiale, manopera, utilaje, si transportar
