

Actualizare documentatie „Amenajare piata centrala Comuna Sadu”

I.D.: 5158383

Documente participare:

- 7-369708.zip

Data publicarii	02.02.15	Coduri CPV	45233161-5
Termenul limita pentru depunere:	17.02.15	Pretul estimativ:	929.866,00 RON

Descriere: Conform caietului de sarcini - Zona din stânga DJ cuprinsa intre complexul comercial si podul ce traverseaza râul Sadului, va avea rol de suprafata pietonal-carosabila • Caroiaje de 3,00 x 3,00 m din calupuri incadrate cu dale din piatra naturala taiata • Pavaj din calupuri pe suprafata carosabila a accesului de intrare in piata si a trotuarului aferent. • Pavaj din bolovani de rau pentru accesul la imobilele din zona bisericii de lemn situata in vecinatatea râului Sadu. - Zona din dreapta cuprinsa intre DJ, caminul cultural si imobilele aferente are suprafata rutiera formata din: • Pavaj din bolovani de rau pe alea de acces la imobilele din dreapta DJ si caminul cultural. Acest acces este prevazut cu o parcare cu suprafata carosabila din calupuri pentru un nr. de 5 autoturisme. • Pavaj cu dale din piatra naturala taiata pe suprafata pietonala si ocazional carosabila cuprinsa intre DJ, alea de acces la caminul cultural, zidul de sprijin existent si caminul cultural. • Pavaj din calupuri pe suprafata carosabila si trotuarele aferente aleii de acces dinspre str. Prundului. Pe aceasta zona se prevede si realizarea unei parcare cu pavaj din calupuri pentru un numar de 34 autovehicole. La intersectia cu DJ pe partea dreapta s-a prevazut o zona cu un taluz inierbat si un pavaj din bolovani de rau. Parcarea este delimitata de suprafata pietonala adiacenta caminului printr-un gard executat pe o fundatie din beton si zidarie de piatra naturala. Suprafata carosabila a drumului judetean se va delimita de suprafetele adiacente printr-o rigola din calupuri 8x8x8cm fixate pe criblura de 3-8mm si rostuite deasemenea cu nisip argilos protejat cu un liant pentru rosturi, pentru evitarea spalarii acestuia. Rigola va fi incadrata cu borduri din piatra naturala denivelata, exceptie fiind inspre caminul cultural pe o zona de cea 4-5m cu bordura tesita pentru accesul auto ocazional a unor masini de tonaj redus (autoturisme). Trotuarele prevazute a se executa cu dale din piatra naturala si borduri ingropate (stânga DJ105G) vor avea urmatorul sistem rutier: Trotuarele prevazute a se executa cu dale din piatra naturala si borduri ridicate (dreapta DJ105G) vor avea urmatorul sistem rutier, similar cu al platformei Pentru evacuarea apelor pluviale de pe toata suprafata pietei Sadu s-au prevazut 14 guri de scurgere si 7 camine de vizitare noi, racordate la canalul pluvial existent printr-un sistem de canale din tuburi de PVC KGM cu sectiunea variabila de 160 mm, 200 mm si 250 mm, in functie de debitul preluat. Pantele tronsoanelor de canal variaza de la 1% la 7 % in functie de panta terenului. In ceea ce priveste iluminatul decorativ al pietei se prevad 14 buc. stâlpi de iluminat de fonta tip Villa 2, de 3,0m inaltime, prevazuti cu cutii de jonctiune pentru iluminat public, tip intrare-iesire pentru cablu cu sectiunea de 25mmp.