

## Echipamente tehnice pentru sala de spectacole

I.D.: 67378087

Data publicarii 23.03.22 Coduri CPV 31500000-1 31518100-1 31518600-6 31320000-5 44320000-9 32200000-5 31213100-3

Termenul limita pentru depunere: 30.03.22

Descriere: 1 buc Consola Control Lumini - Comenzi de programare si redare - Tastatura iluminata - Functii complete Software - 20 Fadere - 100 Pagini cu 10 Fadere Programabile - 2 Monitoare Afisaj LCD - Instrumente de control al culorilor - Pagini pentru afisare si personalizare programate - Programare si vizualizare 3D - Virtual Media Server - 4 Encodere - Roata dedicata pentru nivel de intensitate de inalta rezolutie - Tastatura EOS - Tastatura USB - Hard-Disk - WIFI - Bluetooth - Porturi XLR 6 buc x Moving Head Wash LED - Sursa de lumina LED 500W - Zoom 15.000 Lumeni - Compatibil CloudIO - Zoom liniar de la 5,3° - 47,2° - CRI: cel putin 70, CT 6500K (Axcor Profile 600 Teatro) - CRI: cel putin 90, CT 5600K (Axcor Profile 600 HC teatru) - Roata de culoare cu 5 culori - Roata rotativa cu 7 GOBO - Prisma rotativa cu 4 fete - Roti animatie - Semnal de control: USITT DMX 512. Protocoale: RDM, WebServer, Art-Net - Canale DMX: 40/44 - CloudIO Ready: complet compatibil cu CloudIO Moving Head Spot/Pointe LED - Sursa de lumina: RGBW LED Osram OSTAR - Etapa II LE RTDUW S2WN (6000 K) - Putere nominală LED: 40 W - Număr de LED-uri: 37 (model K25) sau 19 (modelul K15) - Trei moduri de funcționare: spălare, fascicul, efecte. - Zoom liniar 4°-60°. - Rotație fiabilă lentila frontala cu bidirectional rotație - Zoom retractabil automat obiectiv când proiectorul este rotit oprit - Control individual al întregului iluminat parametrii fiecărui LED - Efect de încadrare digitală la spălare si moduri de fascicul - Canal dedicat pentru culoare controlul temperaturii - CTC 2500-8000K cu alb emulație luminoasă - Reglare automată a Amestecare RGBW pentru a simula lumina surse cu o anumită culoare temperaturile - Emularea luminii cu halogen 1 buc Spot Urmarire - Sursa de lumina: LED 600 W - Optica: zoom de la 13° la 24° - Temperatura culorii: Alb rece - Durată lungă de viață: așteptări remarcabile pentru durata de viață operațională, nu este nevoie înlocuiri lămpile, întreținere redusă - Putere ridicată: comparabilă cu punctele de urmărire de descărcare de 1200 W - Gobo : excelentă proiecție gobo - Calitate optică: fascicul plat neted, fără punct fierbinte - Optică de zoom variabilă: focalizare clară la fiecare unghi al fasciculului. Control independent al dimensiunii și focalizării imaginii. - Dimmer electronic: reglare luminoasă fără tăiere sau decuplare la nivel scăzut niveluri de intensitate; netezire de înaltă calitate - Fără schimbare de culoare: culoare - DMX: 8 sau 16 biți funcția de luminozitate și stroboscop - Configurare locală: adresa și modul dMX, curba de reglare a luminii și răspunsul timp prin afișaj cu 4 butoane cu oprire automată a luminii - Control: local și DMX - Parametri de reglare: alegerea curbelor de reglare pătrate sau liniare 16 buc x Proiector Par LED - Culori: RGBW - Sursa de lumina: LED - 7 x 40W - 5000 Lumeni - Diametru 10%- 50% - Diametru Fascicul 10% si 50% 10 buc x Spot de teatru LED tip Fresnel - ALL-IN-1" - Zoom motorizat de 14°~55° cu alb perfect (CRI>90Ra) și palet de culori calibrate. - Motorizat zoom - ALB Perfect cu CRI ridicat > 90Ra și presetări CCT - Selecție bogată de CULORI cu presetări de culori! - Culoare negru - Afișare OLED - Control: manual, Master/Sclav Nr, SMART-DMX Nr, autonom fix - Programabil - Maxim de canale DMX 19 - Soclu lămpii niciuna - Lumină: Lux 1428 (5m) - Lampă LED - Temperatura de culoare (K) 1800- (K) 8000 - CRI 90 - Culori roșu, verde, albastru, chihlimbar, lime, RGB, RGBAL 8 buc x Spot tip Profil LED - Sursa de lumina LED - Lumini 5,708 Standard, 5,426 Albastru - Culori: Rosu, Verde, Albastru, Verde - Matricea RGB-L a ETC (roșu, verde, albastru și var) - Disponibil și în Deep Blue, care înlocuiește LED-urile albastre cu indigo pentru albastru și magenta bogat, saturat - Interfață de utilizator simplă cu afișaj cu șapte segmente - powerCON® în și prin - Intrare și trecere DMX/RDM (XLR cu 5 pini) - Compensare LED-uri - Calibrat optic - Zoom încorporat kit cabluri format din: - 500 m l Cablu Electric H07RN-F 3x1,5 mm² - 300 ml Cablu DMX Cable Binary 234 DMX - Secțiune transversală: 2 x 0,34 mm² Impedanta 110 Ω Culoare negru - 50 buc Clema de fixare pentru tuburi de la 48 la

80 mm Max. Capacitate de încărcare: Până la 100 kg Testat TÜV Latime: 30 mm Alezaj pentru șurub M12 Greutate: 0,69 kg Culoare: negru - 5 buc. DMX WIFI Stairville WLS-DMX Pro G5 - Unitate radio Wireless Solution G5 Transmiterea fără fir de latență a semnalelor DMX Fiabilitate și gamă de funcționare ridicate Schimbare rapidă între modul de transmisie și recepție Blocarea tastelor previne schimbarea neintenționată a modului de funcționare Antena detasabila Suportabilitate pentru DMX și RDM Intrare și ieșire DMX: XLR cu 3 pini Putere de intrare: Power Twist TR1 Frecvență: 2,4 GHz Alimentare: 230 V @ 50 Hz Dimensiuni fără antenă și suport omega (L x A x A): 145 x 58 x 107 mm Greutate: 0,9 kg Carcasa potrivita pentru 4 unitati: Art.504745 - 1 Buc. SPLITER DMX - splitter BOX; Intrare/ieșire cu 5 pini, 5 x 5 poli. afară; splitter DMX profesional cu porturi izolate optic; semnalul DMX regenerat și amplificat fără modificarea temporizării protocolului DMX; Afișarea erorilor de semnal; rezistor de terminare comutabil; 1x intrare DMX (5-pini) la 5 x ieșire DMX (5-pini) + thru (5-pini); Greutate: 0,75 kg; Dimensiuni: 215 x 111 x 45 mm (LxPxA); Tip: splitter DMX pentru montare pe ferme; Carcasa metalica; Conectare prin cablu fix cu capete deschise; Tensiune: 100-240V, 50 / 60Hz; alimentare internă. - 50 BUC. CABLU DE SIGURANTA Major Saveking 4mm 0,6m 40kg Negru Grosime: 4 mm Lungime: 60 cm Cu blocare rapidă Greutatea echipamentului este de până la 40 kg Certificat BGV-C1 Cu legătură rapidă de 6 mm Culoare: negru - 2 BUC CUTIE DE DISTRIBUTIE Intrare curent: CEE 32A (cablu de 50 cm spre spate) Putere de ieșire: 6 prize împământate 1 mufă CEE 32 pe spate 2 fiecare întrerupător pe fază Întrerupător de curent de defect FI 32A cu 4 pini, 0,03 A Dimensiuni (L x A x A): 482 x 134 x 257 mm Posibilă instalare în rack. Dimensiune construită: 19 "/ 3U Greutate: 8,2 kg - 60 buc MUFEE DMX XLR TATA Neutrik NC3 MXX Detensionare tip mandrină Manșon de protecție din cauciuc Contacte de lipit Design ergonomic Screening îmbunătățit la conectare - 70 BUC. MUFEE DMX XLR MAMA Neutrik NC3FFX Detensionare tip mandrina Manșon de protecție din cauciuc Contacte de lipit Design ergonomic Contact îmbunătățit cu solul Contact îmbunătățit al pinului cu un opritor de lipit

---