

Switch cu management

I.D.: 15768166

Data publicarii	27.10.16	Coduri CPV	32422000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.11.16	Pretul estimativ:	1.250,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Switch cu management, cu urmatoarele specificatii tehnice: Porturi: 8 x GbE (RJ-45); 2 x GbE combo RJ 45/SFP; Viteza de transfer: 10/100/1000 Mbps; Memorie buffer (byte): 1,5 M; Capacitate de switching: 20 Gbps; Switch class: Layer 2; Tabela de adrese MAC: 16 K; Specificatii de mediu: - operare: temperatura 0°C-50°C, umiditatea 10%-90%; depozitare: - 40°C-70°C, umiditatea 10%-90%; Management: Web interface, SNMP, Telnet, CLI, DHCP, NTP, Port Mirroring; Standarde: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet; IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet; IEEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.3az EEE; IEEE 802.3x flow control; IEEE 802.3ad LACP aggregation; IEEE 802.1ab LLDP/LLDP-MED; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1p CoS prioritization; IEEE 802.1x port authentication; Securitate: 801.1x; Port security; Layer 2 MAC filtering; Layer 3 IP filtering; Layer 4 TCP/UDP socket filtering; Statie MAC forwarding; RADIUS/TACACS+; SSH v1/v2; SSL; Intrusion lock; MAC freeze; DHCP Snooping; ARP Inspection; IP Source Guard (IPv4/IPv6); ACL packet filtering (IPv4/IPv6); Alimentare: 100V - 240 V / 50Hz - 60Hz; Putere maxima consumata: 12,3 W; Montare in rack: da; Accesorii incluse: cablu alimentare, kit montare pe perete, kit montare in rack, cd si carti tehnice; Garantie: 24 luni. Cantitate: 2 cpl. Cerintele tehnice impuse sunt considerate minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile cerintelor impuse, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale solicitate. Toate produsele livrate trebuie sa fie noi si nefolosite.
