

Mikrotik HAP AC² RBD52G-5HacD2HnD-TC

I.D.: 85802706

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.08.23 | Coduri CPV | 32422000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 369,75 RON - 369,75 RON

Descriere: Mikrotik hAP AC² (RBD52G-5HacD2HnD-TC) este un punct de acces dual-concurent, care oferă acoperire Wifi pentru frecvențe de 2,4 GHz și 5 GHz în același timp. Cinci porturi Ethernet 10/100/1000 asigură conexiuni Gigabit pentru dispozitivele cablate și USB care poate fi folosit pentru stocare externă sau modem 4G / LTE. 802.11ac, standardele vechi, criptare hardware IPsec și tip server sunt acceptate. Noul design universal al carcasei permite poziționarea unității fie pe orizontală (desktop), fie pe verticală (în cazul turnului). Este prevăzut cu un kit de montare ancorat pe perete. HAP ac² poate fi alimentat de la mufa de alimentare sau cu PoE pasiv de la un injector PoE. Adaptorul de alimentare este inclus. Routerul este preconfigurat, deci tot ce trebuie să faceți este conectați cablul Internet, alimentați și începeți să-l utilizați prin conectarea la rețeaua MikroTik. Specificatii Tehnice: Arhitectura ARM 32bit CPU IPQ-4018 Numărul de nucleu CPU 4 Frecvența nominală a procesorului 716 MHz Nivelul licenței 4 Sistemul de operare RouterOS Dimensiunea memoriei RAM 128 MB Dimensiune de stocare 16 MB Tipul de stocare FLASH PoE în PoE pasiv PoE în intrare Tensiune 18-28 V Numărul de intrări DC 2 (mufă DC, PoE-IN) Număr de lanțuri wireless 2,4 GHz 2 Standardele wireless de 2,4 GHz 802.11b / g / n Antena câștig dBi pentru 2.4 GHz 2.5 Model wireless chip de 2,4 GHz IPQ-4018 Numărul de lanțuri wireless de 5 GHz 2 Standardele wireless de 5 GHz 802.11ac Antena câștig dBi pentru 5 GHz
