

Container mobil cu utilizare speciala pt. stocare echipamente UAV

I.D.: 15768185

Data publicarii	27.10.16	Coduri CPV	34221000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.11.16	Pretul estimativ:	20.833,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Container mobil cu utilizare speciala pt. stocare echipamente UAV - 1 complet.
Caracteristici: - dimensiuni (L x l x h): 6058 x 2438 x 2700mm; - container modular tip ISO 20; - structura de rezistenta: profile speciale din tabla de minim 3mm grosime; - structura: asamblata prin electrosudura; - acoperisul compus din: - patru piese de colt, sistem twist lock - structura metalica profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei - tabla zincata dublu faltuita de min. 0,5mm - membrana hidroizolatoare - vata minerala: min 100mm, norma C1 - pal melaminat 18 mm - rezistenta portanta: min. 250kg/m?. - planseul compus din: - patru piese de colt, sistem twist lock - tabla zincata dublu faltuita de min. 0,5mm - structura metalica profilata la rece - vata minerala: min 100mm, norma C1 - OSB de exterior: min. 18mm - linoleum PVC trafic intens - rezistenta portanta: min. 400 kg/m?. - peretii sunt formati din: - panou sandwich poliuretan tip C1 de min. 50mm - usa acces dubla 2 x 800x2000 PVC / usa metalica Ninz - 2 ferestre PVC 1000x1000mm cu geam termopan - ruloari exterioare din PVC pentru fiecare geam. - instalatia electrica: a) la exterior: - o priza exterioara 220V (16A/32A) - agrafa pentru împamântare. b) la interior: - 1 tablou sigurante automate (10A/25A) - 2 prize duble PT SCHUKO (în afara celor ce deservesc aerul conditionat si convectoarele de caldura) - 1 comutator - 3 lampi neon 2x18W, IP55. - aer conditionat 9000BTU cu montaj inclus; - doua convectoare electrice, putere: minim 2KW fiecare; - generator curent monofazat cu urmatoarele caracteristici: - putere continua: min. 1600W - combustibil: benzina fara plumb - capacitate rezervor: min. 4litri - tip motor: 4 timpi, racit cu aer - capacitate cilindrica: min. 98cc - putere motor: min. 2.8CP - autonomie: min. 240 minute - consum mediu combustibil: max. 0,9litri/ora - greutate: max. 60Kg - pornire: la sfoara sau automata. - transport si amplasare pe pozitie, incluse în pret; - garantie 2 ani;