

concentrator oxigen

I.D.: 39763873

Data publicarii	14.05.18	Coduri CPV	44611600-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.389,00 RON - 3.389,00 RON

Descriere: Debitmetru gradat din 0.5 - 0.5 LPM pentru reglarea debitului de oxigen furnizat pacientului. -Sistem de avertizare a avariilor sonor si luminos. -Filtre bacteriologice in circuitele de intrare si de iesire din aparat -Sistem de reducere a zgomotului -Umidificator pentru umidificarea oxigenului furnizat pacientului -Adaptor pentru umidificator incorporat Caracteristici tehnice: Debit oxigen reglabil: de la 0.5 la 5 Litri Pe Minut (LPM) Presiune iesire oxigen: 5.5 psig (38 kPa = 0,39 atm) Concentratie oxigen furnizata: 93% ± 3% indiferent de debit Date tehnice electrice: 220-230 V~, 50 Hz, 1.7 Amp Consum: 295 Watts Nivel sonor: < 45 dbA Greutate: 14,1 Kilograme Clasa: Echipament de Clasa II dublu izolat Conditii de mediu pentru functionare optima: •Temperatura de operare: +12 ~ +32°C •Temperatura de depozitare: -34 ~ +71 °C •Grad de umiditate: pana la 95%, fara condensare •Presiune atmosferica: 65 ~ 190 kPa •Altitudine: pana la 2300 m Intretinere: Filtru de particule de praf capsulat - 1 an garantie de utilizare Fara filtre de praf exterioare SERVICE: -Interventie gratuita in maxim 72 de ore de la sesizarea defectiunii -Supraveghere tehnica periodica gratuita in perioada de garantie: verificarea concentratiei de oxigen si a starii de functionare a dispozitivului
