

Materiale reparatii

I.D.: 76395798

Data publicarii 14.12.22 Coduri CPV 44423000-1 44111200-3 44110000-4

Pretul estimativ: 1.092,10 RON - 1.092,10 RON

Descriere: Conditii refuzate: COT 92 1/2'' MF BUC 1,00 12,28 10,32 1,96/ROBINET FLUTURE ALUM INT-EXT DN15 PN40 BUC/SIFON COMPLET SOMES 1E-2I 90DR D50 BUC /COT HTB 40X45 PP /COT HTB 50X45 PP SC BUC 1,00 1,67 1,40 0,27/40 2000067 TEAVA PP 50X1,8- 500MM+INEL BUC 1,00 3,90 3,28 0,62/TEAVA PP 50X1,8-1000MM+INEL BUC 1,00 6,53 5,49 1,04/TEAVA PP 40X1,8-1000MM+INEL BUC/REDUCTIE EXCENTRICA HTRA 50X40 PP SC/SANISIL ALB 300 ML(SILICON SANITAR) BUC/ADEZ.GF PRIMUS MACRO ALB INT.EXT 25KG BUC/CIMENT STRUCTO PLUS/PACH.SAVANA ULTRAREZ INT 15L+AMORSA 4L BUC /PRIMUS HIDROIZ. INT. EXT. 5KG (MHF 81) BUC /PENSULA PENTRU VOPSEA ALCHIDICA 80 MM BUC/ PENSULA PENTRU VOPSEA ALCHIDICA 100 MM BUC/Nisipul pentru constructii de la Adeplast este recomandat pentru prepararea mortarelor de tencuire, sape, mortare de zidarie, prin adaos de ciment si/sau var. Acesta este lipsit de argile, spalat si sortat si are o granulatie constanta si controlata, de maximum 1.0 mm. Raportul din amestecul dintre nisip si ciment se face in functie de domeniul de utilizare preconizat al produsului finit, dupa cum urmeaza: mortar de zidarie - 25/5 kg; mortar de tencuire - 25/5 kg; mortar de tinciuire - 25/6 kg; sapa de egalizare - 25/7 kg. Temperatura mediului la aplicare trebuie sa fie cuprinsa intre 5 si 30 grade Celsius. La temperaturi ridicate sau la soare, se recomanda umezirea suprafetei inainte de aplicare, pentru a se evita posibilele fisuri. Recomandari: Nu se recomanda a fi aplicat pe lemn, materiale plastice, metale si pe suprafete din ipsos. Nu