
PS APC BX1200MI, Line-Interactive, 1200VA, 650W, 6x IEC C13, BX1200MI

I.D.: 97074934

Data publicarii	10.05.24	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 42.704,00 RON - 42.704,00 RON

Descriere: UPS APC Line-Interactive Capacitate de putere de ieșire (VA) 1,2 kVA Puterea de ieșire 650 W Forma undei Sinusoidal Tensiune de operare intrare (min) 140 V Tensiune de operare intrare (max) 300 V Frecvența de intrare 50/60 Hz Tensiune de operare ieșire (min) 230 V Tensiune de operare ieșire (max) 230 V Frecvență ieșire 50/60 Hz Reglare frecvență ieșire 0.5 Hz Reglare tensiune ieșire 10% Reglare Automată de Tensiune (AVR) Da Gradul de energie în sarcină 273 J Timp de răspuns 6 ms Factor putere intrare 0,54 Nivel zgomot 40 dB Alarmer sonore Da Mod alarmă perceptibilă Alarmă baterie descărcată CONEXIUNE Tipuri ieșire AC Conector C13 Priza de putere Conector C14 Cantitatea Outlets 6 ieșire(i) AC Port USB Da Număr porturi USB 2.0 1 Tip port USB USB Tip-B Porturi Ethernet LAN (RJ-45) 2 BATERIE Tehnologia bateriei Acid sulfuric și plăci de plumb (VRLA) Timp tipice de backup la sarcină maximă 1 minut Timp tipice de backup la jumătate de sarcină 5 minute Baterie timp de reîncărcare 8 h DESIGN Factorul de formă Compact Lungime cablu 1,2 m Culoarea produsului Negru Indicatori LED-uri Da Cod de Protecție Internațională (IP) IP20 Certificare CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 CONDITII DE MEDIU Interval de temperatură de funcționare (T-T) 0 - 40 °C Temperatură de depozitare (T-T) -15 - 40 °C Interval relativ operațional de umiditate 0 - 95% Greutatea pachetului 8,6 kilograme DATELE DE AMBALARE Cabluri incluse Cablu alimentare intrare Manual Da
