
UPS BX750MI-GR UPS APC BX750MI-GR, 750VA, 230V, AVR, 4 prize Schuko

I.D.: 96081397

Data publicarii	18.04.24	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 880,08 RON - 880,08 RON

Descriere: Conditii refuzate: capacitate disjunctori alimentare : 7 A , interval ajustabil al tensiunii de intrare ptr. operatii principale : 140-300 V, frecventa de intrare 50/60 Hz +/-1 3 hz (detectare automata) , Cap. putere de iesire ::minim 390W/700 VA , tensiune normala de iesire : 230 V, frecventa de iesire (sincronizare cu alimentare de retea) ; 50/60 Hz +/-1 Hz ; Conectori de iesire : minim 4x IEC 320C13 (Battery Backup) , autonomie - minm 1 minut la 350W Sarcina ,minim8 minute la 20-0W sarcina , Baterie cu placi de plumb si acid ,etansata, care nu necesita intretinere ,cu electrolit suspendat ,tehnologie ,VRLA, 12V/7ah sau12V/9Ah 9 se accepta modele cu maxim 2 acumulatori /baterie (KIT) , Durata de functionare a bateriei 3- 5 ani , Timp mediu de reincarcare - maxim 6 ore , Protectie capacitate nominala supratensiune ; Minim 250j , Garantie - 2 ani , inclusiv acumulatorii interni ;cu inlocuire a UPS -ului sau a bateriei defecte , direct la beneficiarul echipamentului ,. Costurile de expediere produs inlocuitor si colectare produs defect sunt acoperite de producator , Inlocuirea UPS -ului sau bateriei defecte se face defecte se face in 5-7 zile lucratoare de la validare defectului. Alte caracteristici : Linie alternativa, Tip forma unda ; Aproximatie pas cu pas ptr. o sinusoida , Porturi ; USB, RJ -11, Lungime cablu alimentare : minim -1 m , Cabluri alimentare ptr. minim 4 consumatori , Alarmer : cand functioneaza baterie, alarma distincta ptr. baterie descarcata,
