

Produce reparatii curente 3545 Brasov

I.D.: 69356911

Data publicarii	19.05.22	Coduri CPV	44110000-4 44100000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 199,00 RON - 199,00 RON

Descriere: Sapa autonivelanta Termofix este un produs destinat sa acopere suprafete interioare ca sape de ciment, asfalt turnat, magnezit, sape cu uscare rapida sau sape de sulfat de calciu. Compozitia de lianti speciali, nisip si aditiv o face potrivita pentru a nivela si omogeniza suprafetele in vederea aplicarii de covor pvc-linoleum, mocheta, parchet de lemn, placaj ceramic, pardoseli laminate, furniruite sau parchet multistrat. Avantaje: Fluida Caracteristici optime de autonivelare Fara contractii Asigura suprafete omogene, netede si fara pori Utilizare interioara Se poate aplica mecanizat Se aplica inclusiv pe suporturi vechi Aditivata cu rasini sintetice Respecta standardul SR EN 13 813 Certificata conform ISO 9001 Mod de aplicare: Pregateste suportul care trebuie sa fie plan, neted, lipsit de fisuri, curat, uscat, stabil si fara ulei, grasimi si decofrol. Suprafata se aspira si se aplica amorsa corespunzatoare, iar rosturile perimetrare se acopera cu banda perimetrata cu o grosime mai mare de 5 mm. In 6 litri de apa curata adauga un sac de 25 kg si amesteca cu un malaxor cu turatii reduse (maxim 600 rot/min) pana la omogenizare. Sapa preparata se toarna pe suport si se niveleaza cu drisca sau fier de glet intr-un interval de maxim 4-5 minute. Utilizand o rola cu tepi imediat dupa turnare suprafata se dezaereaza pentru a deveni perfect neteda. Daca este necesara calcarea peste pasta proaspat turnata se folosesc saboti cu cuie. Straturile succesive se pot turna la intervale de 48
