

Lampi de panou semnalizare pozitie intreruptor, 220 Vcc (75 buc) si lampi de panou prezenta tensiune 220 Vcc (80 buc)

I.D.: 12365333

Data publicarii	11.04.16	Coduri CPV	31620000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.04.16	Pretul estimativ:	6.051,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: LOT 1: Lampi de panou prezenta tensiune: 80 buc, defalcate astfel:Lampi culoare rosu: 61 buc, din care -Dimensiune montaj 22 mm : 17 buc, -Dimensiune montaj 30 mm : 44 buc; Lampi culoare verde: 16 buc, din care -Dimensiune montaj 22 mm : 3 buc, -Dimensiune montaj 30 mm : 13 buc; Lampi culoare albastru: 3 buc, din care -Dimensiune montaj 30 mm : 3 buc. Caracteristici tehnice -Tensiune 220 V c.c -Curent de lucru nominal: min.0,27 A; Intensitate luminoasa constanta -Sursa luminoasa : cu led -Temperatura de functionare-20°C ÷ 55°C -forma constructiva: rotunda, plata - Grad de protective: IP65 carcasa; IP00 borne - Fiabilitate : 1×106 cicluri de comutari -Mod de montaj: decupare in panou - Racordare: borne cu surub Standarde aplicabile: IEC/EN 60947-5; LOT 2: Lampi de panou pozitie intreruptor,75buc, defalcate astfel: forma constructiva rotunda, plata- 69 buc si forma constructiva patrata, plata-6 buc. Caracteristici tehnice: -destinatie: vizualizare stare element de comanda -semnalizare pozitii: - deschis „ - „ culoare verde - inchis „ I ”, culoare rosu -Tensiune 220 V c.c - Intensitate luminoasa constanta -Sursa luminoasa : cu led - Dimensiune montaj 25 mm +/- 2 mm -Temperatura de functionare-20°C ÷ 55°C - Grad de protective: IP65 carcasa; IP00 borne - Fiabilitate : 1×106 cicluri de comutari -Mod de montaj: decupare in panou - Racordare: borne cu surub -Standarde aplicabile: IEC/EN 60947-5;
