

vopsele.diluanti si intaritor

I.D.: 41338772

Data publicarii 21.01.20 Coduri CPV 44810000-1 44832200-3 24957000-7

Pretul estimativ: 34.441,40 RON - 34.441,40 RON

Descriere: Întăritorul seria 302 LT este o soluție de aducti aminici în solvenți aromatici, pentru reticularea produselor epoxidice, cu uscare rapida sau la temperaturi scazute (pana la -10°C) /Email monocomponent, cu grad de luciu ridicat, pentru suprafete metalice si din lemn, rezistent în climate de tipul TA, TH, N, M, cu rezistenta buna la intemperii si radiatii UV /Email monocomponent, cu grad de luciu ridicat, pentru suprafete metalice si din lemn, rezistent în climate de tipul TA, TH, N, M, cu rezistenta buna la intemperii si radiatii UV. /Vopsea in 2 componente epoxi-poliamidica, recomandata pentru vopsirea pardoselilor, cu rezistenta excelenta la solicitari mecanice, vibratii, intemperii, umiditate, mediu marin, medii industriale agresive / Grund bicomponent epoxi-poliamic cu fosfat de zinc pentru protectia anticoroziva a suprafetelor /-Întaritorul seria 309 UHS este o solutie pe baza de fenalcamine modificate si se utilizeaza la reticularea produselor epoxidice din seria 309 (grund, vopsea), având rolul de coreactant în sistemele epoxidice, în mecanismul de formare a peliculei. - Modalitate de ambalare: 4 k /Grund alchidic acrilat monocomponent cu fosfat de zinc pentru protectia anticoroziva a suprafetelor metalice. Densitate: 1,35 ± 0,1 kg/l, 20°C. (SR EN ISO 2811-2002) /-Diluant pentru produse epoxidice din seriile 302, 309. -Modalitate de ambalare: 20 kg. /-Vopsea bicomponenta epoxi-fenalcamina, cu corp foarte ridicat, cu foarte buna rezistenta la apa sarata s