

Furnizare materiale de constructie

I.D.: 30187808

Data publicarii	14.08.18	Coduri CPV	44100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.08.18	Pretul estimativ:	820,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Specificatii/caracteristici tehnice 1. Glet pentru interior CT 127 sau echivalent: - Ambalare: Sac de 20 Kg - Depozitare: In spatii uscate, se poate pastra timp de 12 luni - Baza: Amestec de adezivi polimeri cu ciment alb si modificatori - Densitate: 1 Kg/dm³ - Proportia amestecului: 8 l apa/20 Kg praf - Timp de punere in opera: 24 ore in recipient acoperit - Temperatura de punere in opera: 5°C - 30°C - Consum orientativ: 0.4 - 1.2 Kg/m² - Aderenta la suport: > 5 Kgf/cm² (0,5 N/mm²) - Timp de uscare: 24 ore - Cantitate: 4 saci. 2. Glet pentru interior CT 126 sau echivalent: - Ambalare: Sac de 20 Kg - Depozitare: In spatii uscate, se poate pastra timp de 12 luni - Compozitie: Amestec de ipsos cu compusi minerali si aditivi - Densitate: 1.1 Kg/dm³ - Proportia amestecului: 3.5 l apa/10 Kg praf - Timp de punere in opera: 40 - 60 min. - Temperatura de punere in opera: 5°C - 30°C - Consum orientativ: Aprox. 1.2 Kg /m²/mm - Aderenta la suport: Min 5 Kgf/cm² (0.5 N/mm²) - Rezistenta la incovoiere dupa 24 ore: Min 7 Kgf/cm² (0.7 N/mm²) - Rezistenta la compresiune dupa 24 ore: Min 15 Kgf/cm² (1.5 N/mm²) - Timp de uscare: Aprox. 1 zi/strat de 5 mm - Cantitate: 3 saci 3. Vopsea lavabila alba 25 Kg - Ambalare: galeata de 25 Kg - Cantitate: 2 galeti 4. Spaclu inox 10 cm: - flexibil, - maner ergonomic - latime: 10 cm - Cantitate: 5 buc. 5. Email lucios 2,5 l RAL 1015 pentru lemn, metal si zidarie - Se aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola, nediluat sau diluat maxim 2% - Suprafata de acoperire (mp/strat): 13 - Tip ambalare: Cutie metalica de 2,5 l - Mod de aplicare: cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aer, in 2 straturi - Temperatura de lucru (grade C): max 12°C - 30°C - Temperatura suportului: 12°C - 30°C - Timp de uscare pentru reacoperire: 12 ore, in functie de temperatura mediului - Timp de uscare totala: 20 ore - Cantitate: 3 cut. 6. Pensula 3 cm: - Tip material fir: par natural si sintetic - Latime (mm): 30 - Cantitate: 5 buc. 7. Pensula 6 cm: - Tip material fir: par natural si sintetic - Latime (mm): 60 - Cantitate: 5 buc. 8. Pensula 10 cm: - Tip material fir: par natural si sintetic - Latime (mm): 100 - Cantitate: 5 buc 9 Trafalet 10 cm: - Diametru rola: 35 - Material maner: plastic - Tip material fir: Poliacril - Material rola: Poliacril - Lungime tija (mm): 100 - Cantitate: 5 buc 10 Trafalet 18 cm: - Diametru rola: 70 - Material maner: plastic - Tip material fir: Poliacril - Material rola: Poliacril - Culoare: Alb+Galben - Lungime tija (mm): 180 - Cantitate: 5 buc 11 Trafalet 25 cm: - Diametru rola: 70 - Material maner: plastic - Tip material fir: Poliacril - Material rola: Poliacril - Lungime tija (mm): 250 - Cantitate: 5 buc 12. Diluant pentru vopsea/lac alchidic 900 ml - Tip ambalare: bidon plastic - Capacitate (ml): 900 - Culoare: incolor - Utilizare: interior/exterior - Cantitate: 7 bidoane Termenul de plata a facturii: max. 30 zile de la inregistrarea la autoritatea contractanta
