

---

## Stingator tip G2; Stingator tip P6; ref. 13051

I.D.: 47182600

---

Data publicarii	11.06.20	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.810,00 RON - 3.810,00 RON

---

Descriere: Recipientul este executat din otel aliat specific recipientelor de inalta presiune. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic. Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator. agentul de stingere - CO2 (gaz) Caracteristici tehnice generale : Presiune de proba: 250 bar Grad de umplere: 0,75kg/l Temperatura admisa: -40°C ... + 55°C Incarcatura 2kg Stingator tip P6 Stingatoarele si recipientele sub presiune detin marcaj CE. Recipientele sub presiune sunt executate din otel si sunt asamblate prin metode autorizate de sudura automata. Protectia recipientelor se realizeaza prin vopsire în câmp electrostatic. La cerere, protejarea se poate realiza cu vopsea pulbere rezistenta la radiatiile UV. Stingatoarele cu pulbere si spuma sunt presurizate permanent si dotate cu manometre ce permit verificarea functionarii stingatorului într-un mod simplu si fara costuri. În cazul stingatoarelor tip P, pulberea nu se taseaza si nu creaza aglomerari ce pot conduce la o functionare defectuoasa (sub parametrii impusi). Toate stingatoarele pot fi utilizate cu maxima eficienta la stingerea focarelor specificate în normele europene

---