

Sistem de supraveghere video si audio

I.D.: 31207931

Documente participare:

- 6-ADV1040707.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Data publicarii | 10.10.18 | Coduri CPV | 32323500-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 15.10.18 | Pretul estimativ: | 30.000,00 RON |

Descriere: Solicitam o propunere tehnica si comerciala pentru un sistem de supraveghere video si audio de interior pe timp de zi si noapte, format din 26 camere IP de interior, 8 camere IP de exterior si 3 echipamente de inregistrare de tip NVR, impreuna cu serviciile aferente de configurare. Cerinte tehnice: 1. camere IP interior: Cantitate: 26 alimentare PoE UltraHD 4 Megapixel 1440p IR, IR 10 metri, 120dB True WideDinamicRange, BLC, obiectiv 2.8mm 105 grade deschidere microfon si difuzor (speaker) bidirectionale incorporate, senzor PIR incorporat (10metri-80 grade), inregistreaza intern SD/SDHC/SDXC card slot (up to 128GB), WiFi IEEE802.11b/g/n, security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS software Android (cu playback), Temperatura de operare -10°C ~ 60°C compatibila in functionare cu NVR-ul oferat Garantie 24 luni 2. camere IP exterior: cantitate: 8 alimentare PoE UltraHD 4 Megapixel 1440p, IR exterior, 50m EXIR obiectiv 2.8 mm lens 99 grade deschidere, Smart camera: Line crossing detection, intrusion detection, 120DB TrueWideDynamicRange, TrueDigital noise reduction, BLC, Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB, EXTERIOR -30 °C ~ 60C compatibila in functionare cu NVR-ul oferat Garantie 24 luni 3. Cerinte tehnice NVR Cantitate: 2 NVR 16 canale IP / ONVIF cu 16 porturi PoE, compatibil cu camerele oferite Switch PoE integrat cu 16 porturi. Alimentare toate cele 16 camere IP direct din NVR folosind conexiunea de retea Banda intrare: 160 Mbps (10 Mbps / camera) Suporta camere IP cu rezolutie de pana la 5MP Playback simultan pentru 16 camere 4 intrari alarma 1 intrare audio analogica, 16 intrari audio digitale Suporta 2 HDD SATA de minim 4TB fiecare. Iesire video HDMI si VGA 2 porturi USB 2.0 Controlabil prin retea si de pe echipamentele mobile prin software-ul iVMS4000 Garantie 24 luni 4. Cerinte tehnice hard-disc-uri stocare Cantitate: 3 hard-disk-uri de minim 4 TB fiecare, tip: surveillance (supraveghere video), interfata SATA-III, viteza 7200 RPM, Buffer minim 64 MB Garantie 24 luni 5. Pachet de servicii (se repeta pentru fiecare NVR) a). Montare hard-disk-uri in NVR, montare NVR in rack, conectare la monitor, upgrade de firmware (daca exista firmware mai nou) b). Pornire NVR, configurare initiala (adresa IP, data/ora, parola, PIN, etc) c). Configurarea altor conturi de utilizator cu parole si drepturi, cf cerintelor beneficiarului. d). Configurare echipament de stocare (formatare, pregatire pentru inregistrare) e). Adaugarea si configurarea camerelor IP in NVR, denumirea camerelor, reglajul lor individual dpdv al luminozitatii, contrast-ului si culorii. f). Setarea orarului de inregistrare si a tipului de inregistrare (ex: continua, motion detection, etc) pe zile si ore, conform cerintelor beneficiarului. h). Instalarea software-ului iVMS4200 pe un calculator Windows si configurarea conform cerintelor beneficiarului.