

Kit etansare mecanica pentru pompa WILO DPL SI Etansare mecanica Burgmann

I.D.: 56067557

Data publicarii	12.04.21	Coduri CPV	34312500-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.953,00 RON - 1.953,00 RON

Descriere: d1 (mm) d3 (mm) l3 (mm) d7 (mm) l4 (mm) d6 (mm) l1 (mm) 17 31,5 19,4 33 7,6 27 27 KIT DE ETANSARE MECANICA FORMATA DIN ROTATIV model BB3 Diam ax 17 mm, 17x31,5x19,4 mm din carbon culoare neagra, carbura de siliciu culoare gri soloban sau TC, cu arc elicoidal netensionat din otel-inox AISI 316. si burduf din EPDM, NBR sau VITON Varianta ofertata este cu rotativ din CARBON si burduf din EPDM (detalii poza sus) STATIONAR model C60 Diam ax 17 mm, 17x33x7,6 mm din oxid de aluminiu (ceramica), carbura de siliciu de culoare gri soloban ori TC plus etansare secundara de tip din NBR, EPDM-FDA, VITON Varianta ofertata este cu stationar din carbura de siliciu (culoare gri soloban), detalii poza sus si etansare secundara din EPDM UTILIZARE: LA POMPE WILO DE RECIRCULARE pentru: APA MENAJERA, REZIDUALA cu impuritati sau POTABILA Temperatura: - 20 ° C / + 120 ° C Presiunea = 12 Bari Viteza = 10 m/secunda
