

Furnizare obiecte de inventar de resortul MRH

I.D.: 61946592

Data publicarii	14.10.21	Coduri CPV	39721000-2
Termenul limita pentru depunere:	22.10.21	Pretul estimativ:	4.260,00 RON - 4.260,00 RON

Descriere: "Aragaz (2-4 ochiuri) cu cuptor *putere gaz:o zonă gătit minim 1 kw; 2 zone gătit minim 1.8 kw, 1 zonă gătit minim 2.5 kw, cuptor minim 2.5 kw. *corp inox: cuptor cu grill și rotisor, duze pentru schimb alimentare la butelie, geam dublu cuptor. *dimensiuni cm:min.80x70x90,grătare fontă. *dotare: robinet gaz în 2 nivele, dotat cu termocuplă de siguranță, aprindere arzător piezo-electrică, stabilizator flacăra, picioare reglabile." =1 buc "Termometre pentru cameră *domeniul de măsură termometru: -20 la + 40°C, valoare diviziune temperatură 1°C, dimensiuni geometrice 15 - 30 cm, cu sistem de prindere sau suport de fixare." =6 buc "Cărucior transport materiale *material inox, *grosime poliță inox: 2 mm, *dimensiune cărucior: Lx l x h:860x540x940 mm, *4 roți din care 2 cu frâne (sistem acționare cu pedală cu blocator) structură solidă, realizat din țeavă rectangulară inox, cu grosime minim 1.5 mm." =1 buc "Dispencer pentru ambalat alimente *aparat de vidat universal pentru cutii vidabile până la 2.2 litri, pungii vid gofrate diferite mărimi (20*30 cm, 25*35 cm, 30*40 cm), pentru folie gofrată tip rolă, cu lățimi cuprinse 15-30 cm, având carcasa din inox, senzor pentru detectare vid, cu indicator, vid minim 900 mbar, cu 3 moduri de acționare, vidare automată sau manuală, sudare folii, putere pompă vid: min.32 litri/minut, putere min.600 w. Dimensiuni: 480*245*155 mm." =1 buc "Ladă conservare, capacitate 300 - 500 litri *capacitate netă: minim 300 litri *temperatură de lucru reglabilă: +2 °C la +6 °C *capace culisante: 2 *consum: maxim 1.3 kw h/24h, clasa energetică A++ *cerințe suplimentare: tehnologie răcire - statică, alimentare 22 V, control mecanic al temperaturii, roțile pentru transport. Produsul trebuie să aibe toate accesoriile necesare funcționării în condiții normale, precum și : coș depozitare (minim 2) realizate la exterior din oțel vopsit iar la interior din aluminiu, izolație din poliuretan sau similar, prevăzute cu ramă din aluminiu, dren scurgere apă." =1 buc