

UNITATE DOZARE AUTOMATA HIPOCLORIT DE SODIU AU2006

I.D.: 70062362

Data publicarii	07.06.22	Coduri CPV	45232430-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.750,00 RON - 7.750,00 RON

Descriere: Este alcatuita din microprocesoare de ultima ora integrate într-o carcasa rezistentă la acțiunea corozivă a clorului lichid, cu afisaj touch screen. Are trei moduri de lucru: reglarea dozării funcție de debitul apei; reglarea dozării funcție de clorul rezidual din apă ; reglarea dozării funcție de ambii parametri (debit și rezidual). Aparatul primește informații (debitul apei, concentrația clorului rezidual din apă) de la contorul cu emițător de impulsuri, respectiv de la celula de măsurare a clorului rezidual din apă și funcție de doză de clor prestabilită supervizează funcționarea corectă a echipamentului instalat. În cazul în care apar modificări în sistem (s-a modificat debitul apei sau calitatea apei), controlerul recepționează aceste modificări, le transmite mai departe pompei dozatoare care, după caz, crește sau scade numărul injecțiilor de hipoclorit de sodiu funcție de necesitate, anulând astfel disfuncționalitatea apărută. În caz de necesitate, aparatul poate funcționa și în regim manual. Date tehnice: AU-2004/16T înglobează funcțiile analizorului de clor rezidual și de control al dozării. Controlează funcționarea pompei dozatoare Afisaj color tip touchscreen PLC-ul inclus asigură posibilitatea conectării la PC prin port RS485 sau Ethernet (optional) Prevăzut cu: conector pentru instalarea celulei de măsură a clorului rezidual conector pentru instalarea debitmetrului cu semnal 4-20 mA sau impuls Optional, posibilitatea conectării unui panou de co
