

## Stingator Co2 si P6

I.D.: 99300648

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 27.06.24 | Coduri CPV | 35111320-4 35110000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Pretul estimativ: 710,00 RON - 710,00 RON

---

Descriere: STINGATOR PORTATIV PRESURIZAT PERMANENT CU PULBERE ABC P6 Stingatorul portativ presurizat permanent incarcat cu 6 kg pulbere, P6, este destinat stingerii inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de materiale solide - clasa A de incendiu - incendii de lichide sau de solide lichefiabile - clasa B de incendiu - incendii de gaze - clasa C de incendiu - incendii care implica instalatii si echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V. - presiunea de lucru: 14 bar (poate fi citita direct pe cadranul manometrului) - presiunea de incercare: 25 bar - tip agent de stingere: pulbere ABC- E 40% - gaz propulsor: azot - masa incarcaturii : 6 kg pulbere - valabilitatea incarcaturii : 5 ani - capacitatea de stingere: 21A/113 BC - temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C - dispozitiv de refulare: furtun evacuare Stingatorul portativ P6 functioneaza in pozitie verticala, conform instructiunilor de pe eticheta autoadeziva de pe corpul stingatorului. - se indreapta capatul stingatorului cu furtunul spre baza focului - se trage siguranta, rupandu-se astfel si sigiliul - se actioneaza manerul declansator al robinetului. Stingatorul portativ tip G2, este destinat stingerii inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de lichide sau de solide lichefiabile - clasa B de incendiu; - incendii de gaze - clasa C de incendiu; - incendii la echipamentele electrice dub tensiune - clasa E de incendiu. Caracteristici tehnice: - presiunea de lucru: 60 bar la 20 °C;

---