

Glet Ceresit CT127 pentru finisaje fine, pe baza de ciment, interior, 5 kg

I.D.: 45309281

Data publicarii	24.03.20	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	222,60 RON - 222,60 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: 10704452 - Glet de finisaj CT 127 (5kg) letul de interior Ceresit CT127 pe baza de ciment alb, in strat subtire de max 2 mm, se foloseste pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane in interiorul cladirilor. Caracteristici Ceresit CT 127: finisaj de mare calitate de culoare alb - mat grad mare de aderenta permeabil la vapori timp mare de punere in opera Gletul Ceresit CT 127 este destinat acoperirii suprafetelor tencuite in mod traditional si a suprafetelor betoanelor, in strat de max. 2 mm. Finisarea se face in mod traditional prin slefuire cu hartie abraziva. Suprafata gletuita cu CT 127 va deveni perfect neteda si de un alb imaculat astfel incat poate constitui si finisaj final (poate ramane nevopsita). Daca se doreste, gletul poate fi vopsit dupa uscare cu vopseluri de dispersie si chiar si cu cele cu suport mineral. Acest glet poate fi folosit in interiorul cladirilor in locuri uscate, fara umiditate permanenta. Depozitarea se realizeaza in spatii uscate, se poate pastra timp de 12 luni. Date tehnice: Baza: Amestec de adezivi polimeri cu ciment alb si modificatori. Timp de punere in opera: 24 ore in recipient acoperit. Temperatura de punere in opera: 5 C - 30 C. Consum orientativ: 0,4 - 1,2 kg/ m. Aderenta la suport: > 5 Kgf/ cm (0,5 N/mm). Timp de uscare: 24 ore. Ambalare in saci de 5 kg. Certificat de conformitate in sistemul IV de catre ICECON Bucuresti.
