

Tencuiala decorativa+mastic

I.D.: 73964882

Data publicarii	10.10.22	Coduri CPV	44111400-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.10.22	Pretul estimativ:	7.300,00 RON - 7.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: *Tencuială decorativă minerală în strat subțire, pentru sisteme termoizolante Caracteristici :
- Compozitie: Var hidratat, ciment alb, agregate naturale, adaosuri, aditivi; - Granulație max.: 2,5 mm; - Rezistență la compresiune: CS II - Aderența la suport: > 0,6 N/mm² - Permeabilitatea la vaporii de apă (μ): 5/20 - Conductivitatea termică (λ): <0,47 W/mK, P= 50% si <0,54 W/mK, P=90%; - Necesari de apă: 5,5 - 6 litri/sac 25 kg; - Lucrabilitate (cu material preparat): ca. 2 ore, funcție de condițiile atmosferice; - Consum: 3,7 kg/m² - structură periată (K) si 3,2 kg/m² - structură striată (R); - Culoare: alb natur; - Mod de ambalare: sac 25kg Cantitate : 96 saci; *Mastic poliuretanic momocomponent, fără solvenți Caracteristici : - Bază: mastic poliuretanic; - Culoare: gri; - Temperatură de aplicare: de la +5°C la +35°C; - Formarea membranei superficiale: ≈ 50-55 min; - Viteză de maturare: ≥ 3,5 mm/zi; - Duritate, conform SHORE A (DIN 53505): ≈ 45; - Modul de elasticitate la alungire de 100% (DIN 52455): 1,0 ± 0,1 N/mm²; - Alungire la limita de rupere a eșantionului (DIN 53504): 450% Cantitate : 50 buc
