

Furnizare de : UNIT DENTAR - 2 bucati

I.D.: 16356769

Data publicarii	29.11.16	Coduri CPV	33192410-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.16	Pretul estimativ:	75.250,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Sistem electric pentru pozitionarea fotoliului cu 9 programe memorate plus pozitile intermediare. Pozitionarea fotoliului se poate face de la masa medicului, de la masa asistentei sau de la joy-stick-ul de pe pedala. Circuit inchis de apa precum si posibilitatea trecerii pe reseaua de alimentare a unitului dentar. Functie de autocuratare cuspidor si umplere automata a paharului de igiena. Cuspidor din sticla care se poate roti la un unghi de 90 grade. Masa medic cu frana pneumatica, furtune pe jos, negatoscop si folie din silicon pentru protectie. Patru terminale ocupate de partea medicului : spray apa/aer, terminal pentru micromotor pneumatic, 2 terminale pentru turbine, terminal pentru detartraj cu fibră optica. Masa asistentei are panou de comanda pentru miscarea fotoliului dentar, comenzi pentru curatare cuspidor, umplere pahar de igiena si incalzirea apei. Trei terminale ocupate de partea asistentei: spray apa/aer, sistem de aspiratie salivara pe apa, sistem de aspiratie salivara chirurgicala pe aer. Seringa cu trei functii apa/ aer/ spray (apa calda si rece) - 2 seturi. Lampa scialitica tip LED cu senzor de pornire si functii de reglare a intensitatii luminoase Tetiera multiarticulata. Fotoliul este prevazut cu 2 manere pentru sprijinul pacientului. Pedala de comanda multifunctionala: comenzi fotoliu, comanda apa pahar , comanda apa cuspidor, inchidere/deschidere circuit apa piese si comanda pornire/oprire piese din masa medicului. Lampa fotopolimerizare cu LED. Aparat detartraj cu fibra optica si functie ENDO. O turbina cu push button si o turbina cu push button si LED. Micromotor pneumatic, piesa contraunghi, piesa dreapta. Compresor dentar cu capacitate de 38L, putere motor: 840W si debit de 105L/mi Ofertantul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele echipamentului pentru minim 24 luni de la receptie, în afara altor precizari cuprinse în specificatiile tehnice de mai sus sau în afara altor precizari ale producatorului, conform prevederilor legale în vigoare. Se vor preciza datele de contact pentru serviciul de garantie de catre furnizor. Daca echipamentul se defecteaza în termenul de garantie se remediază prin grija si pe cheltuiala furnizorului. Actul de sesizare se poate transmite prin e-mail sau fax si obligatoriu în scris. Dupa efectuarea reparatiei si punerea în functiune a echipamentului, între furnizor si beneficiar se întocmeste un proces-verbal de remediere a defectiunii, iar perioada de garantie se va prelungi cu durata totala a imobilizării. Echipamentul trebuie sa fie nou, sigilat în ambalajul original care sa asigure integritatea/rigiditatea pe timpul transportului (polistiren, folie, etc) si a depozitarii. Livrarea fara documentele prevazute de legisla?ia în vigoare (factura fiscala, documente de conformitate, instruc?iuni de utilizare, avize sanitare, etc.), poate duce la refuzul recep?iei comenzii.
