
Camera climatica ICH110L- CHIMIE ANALITICA- CENTRUL CCA 4932-3/LEDETI ADRIANA

I.D.: 86231734

Data publicarii	21.08.23	Coduri CPV	38000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 58.399,00 RON - 58.399,00 RON

Descriere: Domeniul de temperatura cu umiditate: ICH L +100C pana la +600C Domeniul de temperatura fara umiditate: ICH L 00C pana la +600C Camerele climatice din seria ICH, au fost proiectate pentru testarea produselor farmaceutice conform cu normativele ICH Q1A, optional 2, si standardul international pentru testarea stabilitatii produselor cosmetice si a produselor alimentare. Protectia probelor: Fara inghet, fara uscarea probelor, fara dezumidificare in camera de lucru. Elementele de racire si incalzire pentru modelele din seria ICH sunt situate in exteriorul camerei de lucru in mantaua de aer ce inconjoara intreaga camera, asigurand in felul acesta un control precis si rapid al temperaturii. Mai mult, motorul pentru circulatia fortata a aerului, ajustabil in pasi de 10%, va asigura o distributie uniforma a temperaturii in camera. Pentru suport IQ/OQ/PQ, controlul poate fi ajustat pentru trei valori ale temperaturii, doua valori pentru umiditate 20% si 80% si trei valori pentru CO2, 5%, 10% si 15% (in functie de modelul camerei climatice). Iluminarea conform cu ICH Q1B, optiunea 2 Pentru teste conform cu ICH Q1B, optional 2, o unitate de iluminare cu intensitatea lumnii de aproximativ 8,000 Lux este disponibila pentru modelele ICH L. Lumina fluorescenta cu lumina alba rece (iluminat standard \d56, 6.5000 K) cat si radiataia UV in domeniul spectral de 315 - 400 nm serveste drept sursa de lumina. Modelele ICH C cu control CO2 Suplimentar la specificatiile pentru modelul ICH, modelul
