

Ahizitie Camioane basculante (18 tone)- 2 bucati

I.D.: 72485469

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- model contract.pdf
- MODELE DE FORMULARE -semnat.docx
- FisaDate_DF1157695.pdf
- DUAE_CERERE_191510.xml

Data publicarii	26.08.22	Coduri CPV	34134200-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.09.22	Pretul estimativ:	1.092.436,97 RON - 1.092.436,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Camioane basculante trilateral 18 tone total maxim autorizat: DATE TEHNICE AUTOSASIU
Masa si dimensiuni Masa maxima inmatriculare Minim 18.000 kg Masa maxima inmatriculare axa fata 8.000 - 10.000 kg Masa maxima inmatriculare axa spate 13.000 - 15.000 kg Garda la sol , in sarcina Fata : minim 290 mm Spate : minim 260 mm Motorizare Diesel cu minim 6 cilindrii in linie Injectie directa Common Rail sau echivalent Capacitate cilindrica 10.500 - 11.000 cmc Putere maxima 310-320 kW de la 1700 la 1900 rpm Cuplu maxim 2000-2200 Nm intre 1000-1400 rpm Norma de poluare Minim EURO 6 stage D Nivel sonor vehicul conform normelor CEE (maxim 80 dB) Cutie de viteze/Transmisie Numar rapoarte Minim 12 inainte si minim 3 inapoi Alegerea modului de utilizare pe volan , automat/manual, cu ajutorul selectorului de viteza Priza de putere pe cutia de viteze Directie asistata hidraulic Circulatie pe partea dreapta Blocare diferential punte spate Sistem de franare Discuri fata-spate Sisteme de siguranta ABS ; ASR Sistem de monitorizare presiune in pneuri cu afisaj pe display LED separate, cu incarcare independenta de sasiu, pentru monitorizarea presiunii si temperaturii in pneuri Cabina Cabina de zi Suspensie cabina Oglinzi 2 oglinzi retrovizoare cu actionare electrica si incalzite, pliabile Oglinda frontala pliabila Indicator colmatare filtru aer Spatii depozitare Tahograf numeric Scaun sofer Cu suspensie pneumatica si centura de siguranta Geamuri usi actionate electric Aer conditionat Radio analogic si numeric Usi cu inchidere centralizata din telecomanda Afisaj bord in limba romana Sistem de avertizare depasire linie Sistem de franare de urgenta Echipament electric Tensiune nominala 24V Capacitate baterii 180-200 Ah - 2 bucati Intrerupator general baterie Sistem de semnalizare Conform CE Girofar portocaliu cabina Minim 1 buc Suspensie fata-spate Arcuri cu lamele parabolice , fata Suspensie mecanica sau pneumatica, spate Amortizoare hidraulice Bara stabilizatoare Rezervoare Rezervor combustibil 300-350 litri Rezervor AdBlue 50-60 litri Echipament standard autosasiu Trusa de scule Manometru de presiune pentru pneuri Furtun umflare pneuri Cric minim 5 tone Vesta de siguranta Triunghiuri presemnalizare Minim 2 buc DATE TEHNICE BENA BASCULABILA TRILATERAL Volum Minim 4 mc Tip bena Basculabila pe 3 directii Sasiul suplimentar Construit individual pentru tipul de autosasiu ofertat Instalatie hidraulica Cu actionare din cabina Pompa hidraulica montata pe priza de putere a cutiei de viteze Podeaua Material minim ST 52.3 grosime minim 5 mm Obloane laterale Material minim STRENX 700 sau Aluminiu Dimeniuni : minim 600 mm Prelata Prelata din PVC cu sistem manual de roluire, special conceputa pentru dimensiunea benei in vederea asigurarii in timpul transportului