

## **Plutitoare apa, senzor de nivel, set manson termocontractibil, dispozitiv de fixare pentru pompe, garnitura fixare, bobina.**

I.D.: 18290179

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.03.17 | Coduri CPV | 42124000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |               |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 15.03.17 | Pretul estimativ: | 16.700,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

---

Descriere: 1. Senzor de nivel 0-2,5 mCA cu 10 m cablu (Traductor de nivel pentru fluide pompate cu continut de excremente; temperatura maxima 60°C; semnal de iesire 4-20 mA; lungime cablu 10 m). x 2 buc 2. Plutitor cu contacte electrice MS1, lungimea cablului 10 m, pentru ape uzate cu fecale (Greutate specifica 0.95-1.05; temperatura maxima 80°C; unghi de comutare 10°C; grad de protectie IP68/2 bar; Sectiune cablu 3x0,75 mm<sup>2</sup>; inaltime/diametru 180/100 mm; material carcasa polipropilena; cablu TPRIPVC). x 8 buc 3. Dispozitiv de fixare pentru pompe ape uzate DN80 (Material EN-GJL-250; pasaj liber cu DN80; dispozitivul este compus din: cot cu picior inclusiv suport de pompa; garnitura profilzata; accesorii de montaj si de fixare la sol; suport pentru 2 tevi de ghidare 42,4x2 mm). x 3 buc 4. Set manson termocontractibil 4x2,5 mm<sup>2</sup> (kit jonctiune termocontractibila pentru jonctiunea sau prelungirea cablurilor pentru motoare imersate; poate fi utilizat pentru agregate cu pornire directa sau stea triunghi; aderenza buna a gelului izolant pe cabluri submersibile; temperatura -55°C...+130°C; protectie electrica 1000V; temperatura de aplicare 250°C; 1 buc manson exterior L=300 mm, ϕ=19..5,6 mm; 5 buc manson interior L=50 mm, ϕ=8..1,5 mm; 5 buc mufa sertizare cablu). x 5 buc. 5. Garnitura cauciuc fixare pompa apa uzata DN 80 x 20 buc. 6. Bobina pentru electroventil CEME 220 V x 5 buc. 6. obina pentru electroventil CEME 24 V x 5 buc.

---