

## Sistem ureteroscopie flexibila

I.D.: 48137539

Data publicarii 15.07.20 Coduri CPV 33168000-5

Pretul estimativ: 47.500,00 RON - 47.500,00 RON

Descriere: Consola ureteroscopie flexibila (Procesor de imagine video medical pentru Endoscop) - 1 buc Ecran: - Rezolutie maxima : 1,024\*768 - Orientare : orizontala - Tip ecran : 12.1'' color, TFT LCD - Timp de pornire : aproximativ 20 secunde - Capacitate de stocare memorie interna : minim 8 GB Alimentare : - Cerinte alimentare : 100-240V~50/60Hz 1.0-0.5 A - Tip baterie : PS18650A, 10.8V, 4400 mAh - Protectie la electrocutare : clasa I de protectie, pentru alimentarea din retea, cu baterie interna Mediu operare : - Temperatura : 10-40°C (50-104°F) - Umiditate relativa: 30-85% - Presiunea atmosferica : 800-1060 hPa - Altitudine : K2000m Transport si stocare : - Temperatura : 0-45°C (32-113°F) - Umiditate relativa: 30-95% Dimensiuni : - Latime : aproximativ 315 mm - Inaltime : aproximativ 305 mm - Grosime : aproximativ 185 mm - Greutate : 4 - 4,5 kg Conexiuni : - Conexiuni USB : Type A - Conexiune AV : RCA connector - Conexiune HDMI : Optional Ureteroscop flexibil de unica utilizare - 10 buc Sistem optic - Camp vizual : 90°C - Directia de vizualizare : 0 - Adancime de camp : 3-50 mm - Iluminare : fibra optica Zona de insertie - Zona controlabila : 270 sus, 270 jos - Diametrul maxim al zonei de insertie: 3.2 mm - Adancimea de lucru : 650 mm Canal - Diametrul interior mediu : 1.0 mm - Diametrul minim al instrumentelor : 21.0 mm Mediul de lucru - Temperatura : 10-35°C (50-95°F) - Umiditatea relativa : 30-85% - Presiunea atmosferica : 800-1060 hPa