

INSTALATII DE DOZARE CU HIPOCLORIT DE SODIU (DLX VFT 2/10-DN 50)

I.D.: 43966652

Data publicarii	13.09.19	Coduri CPV	42993200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.895,00 RON - 2.895,00 RON

Descriere: INSTALATIE DE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU, CU REGLARE PROPORZIONALA A DOZEI DE CLOR , tip VFT 2/10-DN50 Instalatia este utilizata pentru clorinarea apei potabile si dozeaza hipoclorit de sodiu solutie, direct in conducta de aductiune a apei in rezervorul de inmagazinare. Dozarea este realizata in mod proportional cu debitul de apa din conducta de aductiune, debit ce este transmis pompei dozatoare de catre contorul cu emitor de impulsuri. Componenta instalatiei de dozare: a) Pompa dozatoare electronica cu afisaj digital si microprocesor, tip DLX-VFT 0115 - 1 buc; Pompa dozatoare ofera posibilitatea de a alege unul din cele 4 moduri diferite de operare: Manual; 1x n (M); 1 x n; 1 : n. Caracteristici tehnice pompa dozatoare: - Protectie IP 65 ; - Inaltimea maxima de aspirare: 2m; - Debit 2 l/h pentru o presiune in conducta de apa de maxim 10 bar; - Temperatura camerei : 5- 40 grdC; - Carcasa de plastic: fibra de sticla intarita cu polipropilena; - Port pentru conectare senzor de nivel, inclus; - Alimentare electrica standard: 230V / 50Hz / 35W (nu se accepta fluctuatii decat in limita +/- 10%) b) Contor cu emitor de impulsuri DN50 - 1 buc. c) Rezervor din PE pentru stocare hipoclorit de sodiu, V = 60 litri complet echipat - 1 buc. Documente insotitoare: • certificat de calitate si garantie, declaratie de conformitate; certificat de conformitate metrologica pentru contor care cuprinde (seria, caracteristici tehnice, model, clasa de precizie). • carte tehnica in limba romana
