



Extindere gaze medicale gineco

I.D.: 50189904

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.09.20 | Coduri CPV | 24111500-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 11.900,00 RON - 11.900,00 RON

Descriere: Compus din: 1. Consola de perete pentru 1 post Oki Plus ES (4 buc): Lungimea consolei este 600 mm. Consola are urmatoarea configuratie: - 2 unitati terminale pentru O2 medical standard DIN - 6 prize electrice Structura este din aliaj de aluminiu extrudat, vopsita in camp electrostatic; vopsea rezistenta la dezinfecanti si radiatii UV. Capacele sunt din aliaj de aluminiu usor detasabile pentru acces usor in interior Tevile pentru conectarea la instalatia de gaze se vor eticheta cu simbolul gazului respectiv Tevile sunt protejate impotriva patrunderii prafului cu dopuri din plastic O gama larga de culori disponibile. 2. Robinet izolare traseu gaze medicale (2 buc): Robineti cu bila, G1/2" (curatati si degresati), din inox, pentru izolare traseu la sala de operatie Se instaleaza cate un robinet la fiecare intrare in salon deoarece daca apare o defectiune intr-un salon, nu se opreste oxigenul pe tot etajul si doar in acel salon. 3. Traseu distributie oxigen (45 m): Teava cupru medical, DN 12 si DN 15 degresata si inchisa cu dop la ambele capete, conform EN13348. Include elemente de prindere, fixare, imbinare, etichetare, test presiune. Prezinta tine loc de comanda ferma.
