

Defibrilator bifazic Life Point Pro cu monitor si imprimanta - COMANDA FERMA

I.D.: 49295203

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.09.20 | Coduri CPV | 33182100-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 12.397,48 RON - 12.397,48 RON

Descriere: Oferta refuzata: Defibrilator Life Point Pro, cu monitor LCD, BIFAZIC, sincron și asincron, de la 2 - la 270 Jouli, cu printer, derivații ECG: DI-DII-DIII-AvR-AvL-AvF-C1...C6, monitorizare ECG. Opțional: 360 Jouli, cărucior. Forma de undă -Bifazică Mod de operare- Sincron/Asincron Selecția energiei- 2 - 270 Jouli Derivații ECG - DI - DII- DIII- AvR - AvL- AvF - C1...C6 Filtre ECG - Mon1 - Mon2 - Puternic - Operatie - Diagnostic Alarmă bătăi minime inimă- 15 - 300 Înghețare imagine - Da Tip monitor - LCD Rezoluție monitor - 320 x 240 Mărime monitor - 5.5 inch Viteză de răspuns monitor - 25 mm/sec. Tip imprimantă - Imprimantă termică Viteza de imprimare - 25-50 mm/sec. Mărime hârtie - 50 mm x 30 m Descărcare maximă - 100+ Timp de monitorizare ECG - 4 ore Condiții de lucru - 0/40grd C ve % 30-95 Rh Condiții de depozitare - - 20/+55 grd C Dimensiuni - 403 x 152 x 324 mm Greutate - 8.5 kg Clasa - II B Tensiune de alimentare - AC 230V/1A, 50-60 Hz Funcționare directă de la tensiunea principală - Opțional Pulsoximetru - Opțional Acesorii standard - Cablu și hârtie ECG Electrode și cablu de alimentare ECG Modele disponibile: LP-P1 270J - cu monitor. LP-P2 270J - cu monitor și SpO2. Detalii: Defibrilator Bifazic. Mod Operare: Sincron/Asincron. Selectare Energie: 2 - 270Joule. Derivații ECG: DI-DII-DIII-AvR-AvL-AvF-C1...C6. Filtre ECG: Mon1-Mon2-Strong-Surgery-Diagnostic. Limite alarmă ritm cardiac: 15 - 300. Înghețare: da. Monitor: LCD rezoluție: 320 x 240, 5.5 inch. Viteză monitorizare: 25 mm/sec.
