

Stingătoare de incendiu P1, P6, G2, P50

I.D.: 44425482

Data publicarii	29.10.19	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.538,00 RON - 5.538,00 RON

Descriere: Stingator cu pulbere P6. Pulbere 6 kg ABC 40%. Focare conform EN 2 - 34A, 183 B, C. Se poate utiliza asupra echipamentelor electrice sub tensiune pana la 1000V de la o distanta de minim 1 metru. Certificat EN 3-7, Introdus pe Piata conform OMAI 88/2012 - certificat seria C nr. 0032 Temperatura de utilizare -30 C + 60 C Garantie 3 ani, cu condiția respectării legislației în vigoare, Instrucțiunilor emise de Producator și Fișei Tehnice, Stingator cu CO2 model G2. . Focare conform EN 2 - 21 B, C. Se poate utiliza asupra echipamentelor electrice sub tensiune pana la 1000V de la o distanta de minim 1 metru. Certificat EN 3-7, Introdus pe Piata conform OMAI 88/2012 - certificat seria C nr. 0019 Temperatura de utilizare -30 C + 60 C Garantie 3 ani, cu condiția respectării legislației în vigoare, Instrucțiunilor emise de Producator și Fișei Tehnice, stingator cu pulbere P1. Pulbere 1 kg ABC 40%. Focare conform EN 2 - 5A, 21 B, C. Se poate utiliza asupra echipamentelor electrice sub tensiune pana la 1000V de la o distanta de minim 1 metru. Certificat EN 3-7 Temperatura de utilizare -30 C + 60 C Garantie 3 ani, cu condiția respectării legislației în vigoare, Instrucțiunilor emise de Producator și Fișei Tehnice, Stingator cu pulbere P50. Pulbere 50 kg ABC 40%. Focare conform EN 2 - A, II B, C. Se poate utiliza asupra echipamentelor electrice sub tensiune pana la 1000V de la o distanta de minim 1 metru. Certificat EN 1866, Introdus pe Piata conform OMAI 88/2012 .
