
ANSAMBLU OSAKA CU FILTRARE HEPA IN TREPTE ASPIRATIE SI VENTILATIE

I.D.: 42187686

Data publicarii	13.03.19	Coduri CPV	42514310-8 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 10.700,00 RON - 10.700,00 RON

Descriere: Filtru HEPA Rama filtrului se confectioneaza din tabla zincata ambutisata Blocul filtrant se executa pe linie tehnologica minipleat si are protectie din tabla zincata expandata, cu goluri mici, pe ambele fete; Etansarea blocurilor filtrante in rame se executa cu rasini poliuretanic bicomponente cu timpi de polimerizare rapida; Filtrul este prevazut cu garnitura din polimeri poliuretanic buretosi lipita pe un cant; Blocul filtrant si deschiderea pliurilor acestuia se calculeaza astfel incat sa asigure debitul minim solicitat Aceste filtre retin particule de 0,10 microni; Filtrul se testeaza individual pe standul de incercari din cadrul laboratorului de expertizari filtre si camere curate Temperatura maxima de exploatare 80°C; Umiditate relativa maxim 80%. Filtru plan Rama se confectioneaza din tabla zincata ambutisata. Materialele utilizate la fabricarea blocului filtrant sunt din tipul fibrelor sintetice netesute din poliester; Temperatura maxima de exploatare 80°C; Umiditate relativa maxim 80%.
