

Barbotor/oxigenator format din debitmetru, vas umidificator, furtun si cupla DIN , clema fixare bara

I.D.: 103070033

Data publicarii	20.09.24	Coduri CPV	33186100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.295,00 RON - 8.295,00 RON

Descriere: Barbotor/oxigenator format din debitmetru, vas umidificator, adaptor cuplare standard DIN, furtun si clema de fixare pentru bara eurorail. Sistemul de conectare poate fi AFNOR NF S 90-116/BS 5682/ DIN 13260-2 Debitmetrele, atunci când sunt conectate la o sursă de oxigen fixă, cu presiune scăzută, sunt utilizate pentru a asigura un debit de oxigen continuu, controlabil, într-un interval de operare specificat, în scopul efectuării terapiei cu oxigen, de către personal autorizat și instruit clinic. IDENTIFICARE: • Debitmetre pentru măsurarea debitului gazelor medicale în sisteme centralizate • Corp de alamă placat cu crom • Disponibil în versiune simplă sau dublă • Cu opțiunea de conectare la o sondă pentru conexiunea directă la priza de distribuție gaz medical sau pe șină medicală • Filtru poziționat la admisia scalei pentru protecția pacientului și debitmetrului • Îndeplinesc standardul de durabilitate și precizie strictă • Ajustarea fluxului de gaz prin intermediul unui buton manual • Robinet și racord cu ghimpi pentru furtunuri • Citire instantă a ratei de distribuție a debitului prin intermediul unei scale gradate pe biuretă • Biuretă gradată de la 1 la 15 lt /min din material policarbonat transparent pentru o citire îmbunătățită la debite scăzute • Componentele carcasei - din policarbonat transparent, rezistent la impact • Bilă plutitoare din oțel AISI 316 în interiorul biuretei • Capac din policarbonat transparent pentru închiderea și protejarea biuretei • Capac alb di