
Reductie excentrica PP scurgere 50x32

I.D.: 82329707

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	44167300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2,24 RON - 2,24 RON

Descriere: Pentru imbinarea tevilor in retelele din PP se recomanda folosirea fittingurilor din PP, datorita rezistentei lor chimice, fiabilitatii ridicate si lipsei depunerilor. Elementele din PP au pierderi de presiune reduse, datorita suprafetei interioare lise, grad ridicat de izolare termica si fonica, rezistenta mecanica buna la temperaturi ridicate si scazute. Reductia excentrica HTRA are un capat cu diametrul de 50 mm si unul cu diametrul de 32 mm, fiind utilizata pentru imbinarea tevilor PP cu diametre diferite, cu rol in asigurarea continuitatii. Mufa cu inel permite demontarea facila, iar imbinarea se realizeaza prin etansarea cu inelele de cauciuc elastomerice. Utilizare: - pentru instalatii interioare de scurgere - ape menajere si industriale; - pentru instalatii de ventilatie; - pentru retele de canalizari interioare, ape pluviale, meteorice, in constructii civile si industriale cu mai mult de 5 nivele. Avantaje la montaj: - rapiditate si usurinta; - manopera scazuta; - posibilitatea punerii in functiune a instalatiei imediat dupa finalizarea montajului; - posibilitatea inlocuirii anumitor parti din sistem in cazul unor defectiuni. Imbinarea tevilor si a fittingurilor in retele se realizeaza simplu si rapid prin intermediul mufelor cu inele elastomerice, montajul realizandu-se in urmatoarele etape: 1. Se verifica perpendicularitatea taierii pe axul tevilor, precum si calitatea sanfrenarii. 2. Se curata cu grija partile de asamblat (garnitura, teava si fitting) de impuritati
