
**Reabilitare termica si energetica a obiectivului „Camin cultural”
localitatea Galbenu, comuna Galbenu, jud. Braila str.Eternitatii,
nr.413 (Cv.21 P 357)**

I.D.: 94558979

Documente participare:

- 4.Formulare.doc
- PT - Rezistenta Galbenu.pdf
- 3.Contract de lucrari.docx
- FisaDate_DF1207485.pdf
- LISTE CANTITATI FARA VALORI 2.pdf
- PT 6.pdf
- DUAE_CERERE_268908.xml

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	45212300-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.04.24	Pretul estimativ:	1.346.424,74 RON - 1.346.424,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Terenul pe care se află amplasat Căminul Cultural este situat în intravilanul Comunei Galbenu, Sat Galbenu, Strada Eternității, nr. 413, Cvartal 21, Parcelele 357 și face parte din domeniul public al Comunei Galbenu. Imobilul este identificat prin Numărul Cadastral 76923 și este înscris în Cartea Funciară nr. 76923 a Comunei Galbenu, are suprafața de 1696 din acte și 1832 mp măsurată, conform Extrasului de carte funciară și are categoria de folosință curți construcții. Terenul are deschidere la o singură stradă -Str. Eternității, pe latura de Nord. - Nord - Strada Eternității — f. nr. cad. - Sud — imobil proprietate privată — nr. cad. 71927 - Est- imobil proprietate privată -f. nr. cad. - Vest - imobil proprietate privată- nr. cad. 76903 Imobilul nu se află amplasat în zona de protecție a niciunui monument istoric și nu face obiectul aplicării Legii 422/2001 privind protejerea monumentelor istorice. Amplasamentul nu este în zonă de arie protejată și nu are în apropiere monumente istorice, culturale, arheologice. Prin prezenta documentație se propune reabilitare termică și energetică a corpurilor C1 — Cămin cultural și C2 — Anexă grup sanitar intabulate pe terenul mai sus menționat. ACOPERIȘ A. Se va desface învelitoarea existentă și se vor realiza reparații la șarpanta de lemn, acolo unde este cazul, asigurându-se continuitatea termoizolației la îmbinarea planșeului cu cosoroabele și aticul, pentru evitarea punctelor termice. Se va respecta următoarea stratificație, de la interiorul podului către exterior: șarpantă ușoară de lemn, astereală, folie anticondens și covor de ventilație, șipci transversale și longitudinale, învelitoare tablă plană fălțuită, vopsită în câmp electrostatic, E115/A1, culoare NCS 8005- B20G / RAL 7016. B. Se va prevedea peste termoizolația nou proiectată, o podină din scândură lemn ignifugată pentru circulația de mentenanță, clasa de reacție la foc B,s2,d0. Toate elementele din lemn ale șarpantei/ asterealei și podinii de lemn vor fi tratate ignifug, anticarii și antiseptic, clasa de reacție la foc va fi B,s2,d0. C. Se va înlocui sistemul de preluare ape pluviale, cu jgheaburi și burlane realizate din tablă vopsită în câmp electrostatic, culoare NCS 8005-B20G / RAL 7016. Se va utiliza un sistem din tablă prevopsită din oțel de calitate superioară minim S250GD, zincat la cald, cu protecție de zinc de minim 275g/m². Ambele fețe ale tablei vor fi protejate de strat de pasivizare, fiind acoperite cu vopsea poliuretanică cu strat de 35μm, cu rezistență la uzură, zgârieturi și temperaturi ridicate. Se vor monta streșină și pazie din scândură de lemn vopsită și geluită. D. Se va utiliza o învelitoare de tip falf în sistem click, din tablă de oțel prevopsit, clasa de oțel minim S250GD, cu o greutate de 4,5-5kg/ m². Acoperirea minimă de zinc va fi de minim 275g/m², cu strat de acoperire vopsea mată. Structura oțelului va prevedea, conform EN 10346 și EN10143 — miez de tablă cu — strat de zinc, strat de pasivizare, strat primar de protecție și strat de vopsea, atât la interior, cât și la exterior. Se va asigura montarea tuturor accesoriilor în sistem cu învelitoarea, cu produse de la același producător, pentru — sorturi de streșină ventilate, bride de suprapunere, coame drepte ventilate, covor de ventilație, parazăpezi, cleme, șuruburi, etc. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 12 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor) Numar zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 4 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)
