

## Pat ATI cu patru motoare

I.D.: 43449130

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.07.19 | Coduri CPV | 33192000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 41.200,00 RON - 41.200,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: Miscari: spate, picioare, pe inaltime, cardiac, pozitie pentru TV, spate-picioare, trendelenburg si anti-trendelenburg (0-12°) controlate de 4 motoare electrice, pentru genunchi este controlata gradual prin sistem mecanic (Rastomat-3 pozitii) Pozitii: vascular si fowler Control: panouri pentru asistenta situate frontal/lateral si telecomanda Cadrul este vopsit in camp electrostatic Functie de CPR electric si mecanic, transparenta X-Ray Sistem pentru blocare roti centralizat si directionat 4 sloturi pentru stativ perfuzie 2 adaptoare pentru recipient drenaj pe ambele parti ale patului 4 amortizoare localizate in colturile patului Lungimea patului se poate extinde cu 18cm 5 roti dintre care 2 cu frana, 1 roata este dispusa central pentru stabilitate Salteaua are densitatea de 32 Sectiune cap si picioare realizate din polipropilena, usor de demontat si curatat OPTIONAL: Sistem pentru cantarire pacient SPECIFICATII TEHNICE Motoare: 4 motoare electrice Miscari: spate, picioare, pe inaltime, genuchi (3 pozitii), trendelenburg si anti-trendelenburg (0-18°) Inaltime reglabila: 46-86cm Mobilitate: Roti antistatice cu sistem de franare, diametru 125mm : 4 sloturi pentru stativ perfuzie : 2 adaptoare pentru recipient drenaj pe ambele parti ale patului : 4 amortizoare localizate in colturile patului : lungimea se poate extinde cu 18cm Alimentare: 110-220V 50-60Hz Dimensiuni: 216x95x max.86cm Garantia aparatelor este de 24 luni. Se asigura service intra si postgarantie, transport si ins

---