

Statie emisie receptie si accesorii

I.D.: 58724651

Data publicarii 08.07.21 Coduri CPV 32344230-7 32342100-3 38540000-2

Pretul estimativ: 1.260,36 RON - 1.260,36 RON

Descriere: 1. Statie radio portabila, multi standard, 4W, 12V,AM-FM (40 de canale), Frecventa de lucru:26.965-27.405 MHz ; Sensibilitate (10dB)0.5uV (AM), 0.25uV (FM); Putere audio difuzor: 0.5W; Distorsiune semnal audio mai mica de 3% - 1KHz; Putere emisie: 4W; Modulație: 90% +/- 5%; Curent absorbit: 900mA; Memorie EEPROM; Jack pentru difuzor extern suplimentar; Dual Watch; Scanare canale; RF Gain -9 niveluri; ASQ - Squelch automat - 5 niveluri; Blocare tastatura; LCR - ultimul canal selectat; Buton canale urgenta; Memorie canale; ASQ reglabil; SQ - Squelch; RF PWR; SWR metru; VOX; Conexiune accesorii Mufa - 2 pini; Squelch automat digital (ASQ); Temperatura de functionare:-26 ~ +55°C; Ecran iluminat multifunctional; Conexiuni panou frontal Jack 2 pini; Accesorii incluse: Suport prindere microfon; Suport montaj stație; Cablu alimentare; Mufă brichetă; Adaptor antenă și alimentare 12 V; 2. Antena cu fluture si magnet 125mm inclus. Frecventa de lucru: 26 - 28 Mhz; Putere maxima aplicata: 250W; S.W.R. minim in centrul benzii mai mic de 1,2:1; Impedanta: 50 Ohm; Material: Otel inoxidabil; Tip conector PL259; Lungime cablu : min. 4m; Polarizare Verticala; Distanta de lucru: nim. 8 km - max 10 km; Temperatura de functionare: -26°C ~ +60°C; 3. Suport cauciuc PNI pentru baza magnetica cu diametrul de 125 mm 4.Casca cu microfon compatibila cu statia de emisie receptie. Tub acustic; Buton PTT; Mufa 2 pini; Achizitia finalizata in SEAP constituie comanda ferma.