
DEDURIZATOR AUTOMAT WS 20 A/V

I.D.: 83859429

Data publicarii	23.06.23	Coduri CPV	42912340-7 45232430-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.000,00 RON - 3.000,00 RON

Descriere: 1. Dedurizator automat - 1 buc 2. Filtru mecanic pentru retinere suspensii din apa - 1 buc
Descriere: 1. Recipient cu rasina si rezervor de saramura incluse intr-un sistem compact. Control automat in functie de timp si volum prin intermediul unui programator electronic. Componentele constructive sunt realizate din materiale ne-toxice si aprobate pentru a fi utilizate in domeniul apei potabile: • Recipient din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla. • Masa cationica de uz alimentar, cu capacitate mare de schimb ionic. • Carcasa compacta cu design atractiv ce inglobeaza recipientul pentru rasini si indeplineste functiile rezervorului de sare • Valva automata de comanda cu controller electronic pentru programarea ciclurilor de functionare/regenerare (8 faze de regenerare). • Controllerul electronic permite programarea modului de lucru al dedurizatorului si vizualizarea tuturor functiilor. Dimensiuni (mm) : lungime / adancime / inaltime: 340 / 540 / 650 mm Caracteristici tehnice: - debit de lucru minim/maxim: 20 / 600 l/h - capacitatea de tratare: 20 m3 x 0dH - consum de sare la regenerare: 0,9 kg - volum schimbatori de ioni: 6 litri - racorduri: intrare / iesire 1"; - evacuare apa canalizare 1/2"; Conditii de functionare: • Presiune de lucru: 2 ÷ 6 bari • Temperatura de lucru: 5 ÷ 40 0C • Alimentare electrica: 230/50 V/Hz Consumabile: sale pastile pentru regenerare rasina: se achizitioneaza separat. 2. Filtru mecanic CINTROPUR, SL 240 - pentru retinerea suspensiilor mecani
