

Achizitie cazarmament SDN Sibiu - DRDP Brasov

I.D.: 39151790

Data publicarii	17.10.19	Coduri CPV	39510000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.10.19	Pretul estimativ:	19.725,68 RON - 19.725,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta, DRDP Brasov, doreste sa achizitioneze 1) Saltea pat - 26 buc. cu urmatoarele specificatii: 200X90 inaltimea totala de 18 cm, fiind prevazuta cu arcuri tip bitroconice asamblate, cu diametrul de 86 mm, fabricate din sarma de otel carbon cu grosimea de 2.2 mm. Spuma poliuretanică (burete) cu densitatea de 21 kg/mc si grosimea de 1 cm este lipita cu aceeași rasina pe ambele fete, peste pasla thermofelt. Fetele si cantul saltelei sunt din material tip Jacquard matlasat, impreuna cu un covor din vatelina thermobonding (80 gr/mp), care se afla pe ambele fete ale saltelei intre spuma poliuretanică si materialul exterior. Cantul saltelei este, de asemenea, intarit cu spuma poliuretanică (burete) cu densitatea de 21 kg/mc si grosimea de 5 cm, pentru evitarea deformarii in timp a plasei de arcuri. 2) Set lenjerie pat 1 persoana (cearsaf pat+cearsaf pilota +fata perna) - 26 buc. Setul contine: - cearsaf pentru pilota - 160 x 220 cm, - cearsaf pat - 160 x 240 cm, - 1 fata de perna - 50 x 70 cm. - material bumbac 100% 3) Pilota - 26 buc. Dimensiuni: 140 x 200 cm; Culoare: alb; Umplutura: poliester. 4) Perna 50x70 - 26 buc. -prevazuta cu husa confectionata din microfibra soft touch, alba, periata de 90 gr/mp, matlasata cu vatelina siliconizata de 120 gr/mp. Interiorul pernei este umplut cu puf siliconizat antialergic. - Dimensiuni 70x50 cm. 5) Pat supraetajat - 13 buc. 90x200 realizat dintr structura metalica rezistenta si solida, este vopsit in camp electrostatic in culoarea gri si are dimensiunile urmatoare: 98 cm latime, 210 cmlungime si 161 cm inaltime totala. Acesta dispune de lamele metalice drept suport pentru saltea si scara metalica, pentru accesul facil catre patul pozitionat deasupra.Paturile trebuie sa fie astfel confectionate pentru a permite mai multe cicluri de montare/demontare si pentru a putea sa fie pozitionate separat sau supraetajat, in vederea creeri posibilitatii de a reamenaja camera.Distanta dintre cele doua paturi, de la cadrul patului inferior pana la cadrul patului superior este de 76 cm.