
Supapa de sens alama cu arc 1 1/4" FI-FI Presiune 25 bari - 2 buc

I.D.: 102419901

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.09.24 | Coduri CPV | 42131145-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 147,90 RON - 147,90 RON

Descriere: Supapele de sens RTMRICAMBI sunt dispozitive monodirecționale, care permit prevenirea fluxului de lichid sub presiune. Acestea sunt utilizate în mod normal în instalațiile de apă menajeră, sistemele de pompare de răcire, sistemele de încălzire, sistemele de încălzire centrală, generatoarele de căldură (cazanele pe perete, generatoarele de combustibil solid, pompele de căldură), sistemele solare termice, sistemele generice de apă industrială și agricolă. Etanșarea se realizează prin forțele exercitate de un arc și prin presiunea fluidului asupra unei garnituri care garantează etanșarea chiar și la presiuni foarte scăzute. Mai mult, forța arcului permite supapei să aibă caracteristici universale privind poziția de instalare. Pentru situații speciale în care se solicită rezistența la presiune ridicată se folosesc supapele cu obturator metalic. Supapele de sens universale pot fi instalate în orice poziție în ceea ce privește direcția de curgere, așa cum este indicat de săgeata de pe corpul supapei. Se recomandă instalarea supapei de sens prin cuplarea acesteia la o supapă de închidere în amonte, ușor accesibilă. Înainte de instalarea supapei, se recomandă o bună spălare a țevii pentru a îndepărta eventualele resturi de instalare, evitând astfel orice deteriorare a funcției. Controlați regulat supapa în funcție de condițiile de funcționare și de frecvența utilizării: Orice cădere a presiunii în rețeaua de alimentare din amonte sau întreruperea debitului ar trebui să provoace
