

## Achizitie si montaj elevator pacienti in interior C1

I.D.: 100934181

---

Data publicarii	30.07.24	Coduri CPV	42416100-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 129.450,00 RON - 129.450,00 RON

---

Descriere: Date Tehnice - Platforma transport persoane cu dizabilitati V6S Sistem de transport pentru utilizatorii de scaune cu rotile • Respectă Directiva Europeană 2014/30/CEE Compatibilitate Electromagnetică; • Respectă Directiva Europeană 2006/42/CEE Directiva Mașini (auto certificare); • În conformitate cu Decretul legislativ nr. 17 din 19/02/2010 Cursă 2 etaje , interior. Variantă Stânga dacă ghidarea față de scară este în stânga privind de jos și dacă este pe dreapta, varianta dreapta. Instalare Potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. ( husă de protecție este furnizată pentru exterior ). Culoare Caroserie alb papirus RAL 9018 sau gri antracit RAL 7024; ghidaj gri antracit RAL 7024. RAL special la cerere pentru mașină și ghidaj. Înclinație De la 0° la 50° Capacitate de încărcare • 300 kg cu ghidaj de 80 x 40 mm pentru pante de până la 45° ( LA CERERE ) • 250 kg cu ghidaj de 80 x 40 mm pentru pante de peste 45° ( LA CERERE ) • 225 kg cu ghidaj de 50 x 30 mm ( STANDARD ) Viteză 0,10 m/s cu PORNIRE BLÂNDĂ și ÎNCETINIRE LA CURBE. Ghidaj Cu cale de rulare dublă, fiecare formată dintr-o țeavă cu secțiune eliptică; se întoarce la capătul scărilor (partea balustradelor); PRACTIC URMEAZĂ DESFĂȘURAREA SCĂRII și A PALIERELOR. Ghidajul este disponibil cu următoarele secțiuni: • 80 x 40 mm pentru o capacitate de încărcare de până la 300 kg • 50 x 30 mm pentru o capacitate de încărcare de până la 225 kg ( STANDARD ) Lățime Minimă Scară • 1190 mm cu 2

---