

TESTER PORTABIL PENTRU CONCENTRATIE DE SARE (SALINOMETRU)

I.D.: 72147320

Data publicarii 09.08.22 Coduri CPV 38540000-2

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: Testere de conductivitate Expert CTS Pentru măsurarea precisă a conductibilității, TDS și salinității într-un singur instrument, ceea ce îl face o soluție ideală pentru multe aplicații. Afișaj mare de 4 cifre cu două linii Afișează durata de viață a bateriei, starea și recalibrarea Compensare automată a temperaturii (ATC) Recunoaștere și calibrare automată a tamponului de conductivitate Factor TDS selectabil: 0,40 până la 1,00 Oprire automata Specificații Conductivitate Interval de la 0,00 la 20,00 mS/cm Rezoluție 10 μ S/cm: 0 până la 1990 μ S/cm, 0,10 mS/cm: 2,00 până la 20,0 mS Precizie relativă $\pm 2\%$ scară completă Valori de calibrare automată 84 μ S/cm, 1413 μ S/cm, 12,88 mS/cm TDS Interval de la 0,00 la 20,00 ppt Rezoluție 10 ppm: 0 până la 1990 ppm, 0,10 ppt: 2,00 până la 20,0 ppt Precizie relativă $\pm 2\%$ din scara completă Factor TDS de la 0,40 la 1,00 (selectabil) Salinitate Interval de la 0,0 la 10,0 ppt Rezoluție 0,1 ppt Precizie relativă $\pm 2\%$ din scara completă Un punct de calibrare pentru fiecare parametru independent Temperatura Interval de la 0 la 50,0°C; Rezoluție 0,1°C, Precizie relativă $\pm 0,6^\circ\text{C}$, Compensare automata cu temperatura Alimentarea 4 baterii incluse (echivalent A76 sau LR44) Oprire automată la 8,5 minute după ultima apăsare a tastei Durată de viață a bateriei 75 de ore (medie) Umiditate relativă 5 până la 85% fără condensare Temperatura de functionare. 5 până la 45 °C Grad de protecție IP67; rezistent la apă Dimensiuni (L x L x A) 17 x 4,5 x 3 cm Cod comand