

## Motunealta (motocoasa) Husqvarna 545 Rx

I.D.: 97365638

---

Data publicarii	16.05.24	Coduri CPV	16320000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.815,13 RON - 2.815,13 RON

---

Descriere: Motunealtă profesională de înaltă performanță cu excelentă ergonomie și manevrabilitate. Motorul X-Torq® furnizează putere brută și economie excelentă la carburant. Lungime optimă a tijei și angrenaj conic cu unghi de 35 de grade. Se livrează cu ham Balance X. Putere : 2.1 kW Cilindree : 45.7 cm<sup>3</sup> Turația maximă (rotații pe minut) a tijei la ieșire : 8800 rpm Turație maximă : 9000 rpm Turație ralanti : 2700 rpm Viteza de demarare a ambreajului : 3900 rpm Cuplul maxim : 2.6 Nm Cuplul maxim at rpm : 6000 rpm Volumul rezervorului de combustibil : 0.9 l Consum de carburant : 450 g/kWh Consum de carburant : 1 kg/h Capătul tijei filetat : M12x1.75V Bujie : NGK CMR6H Distanța dintre electrozii bujiei : 0.5 mm Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) : 910 g/kWh[1] Familia de motoare : LHVXS.0464AC Emisii zgomot : 117 dB(A) Nivel de zgomot masurat : 115 dB(A) Emisii de zgomot la urechea operatorului : 101 dB(A) Emisii de noxe (HC medie) : 36.45 g/kWh Emisii de noxe (HC medie) : 35.37 g/kWh Emisii de noxe (CO medie) : 262.85 g/kWh Emisii de noxe (CO medie) : 269.16 g/kWh Emisii de noxe (NOx medie) : 1.96 g/kWh Emisii de noxe (NOx medie) : 1.76 g/kWh Disc pentru iarbă OEM : Multi 300-3 Ham OEM : Ham Balance X Cap trimer OEM : 45X M12 Lățimea de tăiere : 49 cm Dimensiuni produs, L x l x Î 172.4x27.5x24.1 cm Lungimea tubului1465 mm 1465 mm Diametrul tubului32 mm 32 mm Greutate (fără echipament de tăiere)8.9 kg 8.9 kg..

---