

Furtun pompieri tip A (4")

I.D.: 46557400

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 22.05.20 | Coduri CPV | 44160000-9 44165100-5 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 663,86 RON - 663,86 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Furtun refulare tip pompieri cu racorduri legate, diametru 4 toli, presiune de lucru 13 bari, lungime rola 20. Diametru 4" (100 mm) Furtun tip A Presiune de lucru 13 bar Presiune de incercare 24 bar Presiune de spargere 50 bar Lungime rola 20 m Greutate 19 kg/rola Pretul este pe rola de 20 m CARACTERISTICI: • este confectionat din material textile cauciucat care nu prezinta crapaturi, porozitati sau incluziuni straine. • are o structura unica realizata dintr-o impletitura rezistenta din material sintetic, inglobata in cauciuc cu densitate scazuta. • se comercializeaza la role de 20 metri echipate cu racorduri si manson cauciucat. • furtun cu o excelenta rezistenta la torsionare (rasucire). • este folosit la echiparea cutiilor de hidranti si la dotarea pichetelor P.S.I. • variatia lungimii sub presiunea de lucru este de max.5%. • furtun rezistent la actiunea ozonului. • variatia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. 10%. • rezistenta crescuta la presiunea de incarcare - furtunul ramanand etans si fara defectiuni de structura. • este durabil - rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice. este un furtun usor si cu o flexibilitate mare. • nu necesita intretinere, nu necesita uscare si este usor de curatat. • dupa comprimare, stratul de cauciuc nu prezinta crapaturi. APLICATII: • detasamentele de pompieri • scopuri industriale • constructii • agricultura • pompe de apa
