

Clește ampermetric

I.D.: 52401993

Data publicarii	09.12.20	Coduri CPV	38341300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.889,39 RON - 2.889,39 RON

Descriere: Curent c.a. (domenii) 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A Selectarea domeniului mA A : selectare manuală, 3 mA, 30 mA, 300 mA : selectare automată, 3 A, 30 A, 60 A : selectare automată Frecvență de la 40 Hz până la 1 kHz Afișaj (LCD) Afișare digitală : 3300 contorizări Durata de viață a bateriei Durata de viață a bateriei este de peste 150 de ore, fără utilizare iluminare afișaj și LED Oprește automat Aparatul se oprește automat după 15 minute de inactivitate Filtru 50/60 Hz on/off DA MinMax DA True RMS DA Hold DA Iluminare afișaj DA Oprește automat iluminare afișaj DA Indicator baterie scăzută DA LED DA Siguranță generală IEC 61010-1 : Nivel 2 de poluare Siguranță în măsurătoare IEC 61010-2-032 : CAT III 600 V Temperatură de operare de la -10 °C la +50 °C Temperatură de depozitare de la -40 °C la +60 °C Umiditate de operare Fără condensare (<10 °C) 90 % umiditate relativă (de la 10 °C la 30 °C) 75 % umiditate relativă (de la 30 °C la 40 °C) 45 % umiditate relativă (de la 40 °C la 50 °C) Clasa de protecție IEC 60529 : IP30 (clește închis) Altitudine de operare 2000 m Altitudine de depozitare 12000 m Categoria de acțiune a senzorului de curent IEC 61557-13: Clasă 1, ≤ 100 A/m IEC 61326-1 Mediu electromagnetic industrial
