

SGAMM -materiale instalatii incalzire (pompe recirculare)

I.D.: 89152401

Data publicarii	06.11.23	Coduri CPV	34144212-7 44115200-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 770,58 RON - 770,58 RON

Descriere: Pompa pentru circulatie pentru apa potabila a fost realizata pentru circularea apei calde din instalatiile de incalzire prin radiatoare/pardoseala. Aceasta poate fi utilizata si pentru circularea apei reci in instalatiile de climatizare. Pompa de circulatie Ferro Weberman 25/60/180 este proiectata pentru instalatiile mici si colective de incalzire si climatizare, de uz civil sau industrial, de tip inchis si presurizat sau cu vas deschis. Este eficienta in pomparea apei si a lichidului curat nelipios, neutru chimic, cu parametri asemnor apei, fara impuritati, lipsit de substante uleioase, minerale. Functionarea se realizeaza in trei trepte de putere, de 35, 45 si 65 W, adaptate la presiunea pompei si la debitul de apa. Realizata din fonta, cu clasa de protectie IP44 si clasa de izolare H, este rezistenta la socuri mecanice, la mediul umed, la coroziune si actiunea razelor UV. Functioneaza la presiunea maxima de 10 bar si atinge inaltimea maxima de pompare de 5,5 m, cu un debit mare al lichidului, cuprins intre 0,2 si 4,5 mc/ora. Poate utiliza lichid fierbinte, intervalul de temperatura a acestuia fiind de + 2 -+ 100 °C. Avantaje: performanta tehnica debit mare de apa rezistenta in timp
