

FURNIZARE DIVERSE SCULE, FURTUN ABSORBȚIE

I.D.: 52209898

Data publicarii 04.12.20 Coduri CPV 44512000-2

Termenul limita pentru depunere: 07.12.20 Pretul estimativ: 1.822,00 RON - 1.822,00 RON

Descriere: Furnizare /prestare/executie DIVERSE SCULE, FURTUN ABSORBȚIE, astfel: 1. Set carote diamantate: 1 buc. - folosite pentru gaurirea , perforarea suprafetelor dure precum ar fi gresie , faianta , klinker , granit , marmura , piatra; - număr piese: 7; - continut : valiza de aluminiu cu set de 7 carote : 6,8,20,30,40,50,60 mm; - modalitate de prindere : filet M14 pentru polizor unghiular; - material fabricatie: diamant brazat; 2. Set de înșurubare: 2 buc. - număr de piese: 45; Conținutul setului: - cheie hehagonala 50 mm SW8; - cheie hexagonala 50 mm SW10; - adaptor magnetic pentru biti; - 2 buc bit PH2 de 50 mm; - 1 buc bit PH1 de 50 mm; - 2 buc bit PZ2 de 50 mm; - 1 buc bit PZ1 de 50 mm; - 1 buc bit torx T10 de 50 mm; - 1 buc bit torx T15 de 50 mm; - 3 buc bit torx T20 de 50 mm; - 2 buc bit torx T25 de 50 mm; - 2 buc bit torx T30 de 50 mm; - 2 buc PH1 de 25 mm; - 2 buc PH2 de 25 mm; - 2 buc PH3 de 25 mm; - 1 buc bit drept 6 mm de 25 mm lungime; - 2 buc bit PZ2 de 25 mm; - 2 buc bit PZ3 de 25 mm; - 3 buc bit torx T10 de 25 mm; - 3 buc bit torx T15 de 25 mm; - 4 buc bit torx T20 de 25 mm; - 3 buc bit torx T25 de 25 mm; - 3 buc bit torx T30 de 25 mm; - cutie de transport. 3. Set imbusuri: 2 buc. - forma de L hexagonale lungi; - număr de piese: 9; - ambele capete imbusuri hexagonale; Dimensiuni: - 1.5 mm, lungime 90 mm - 2.0 mm, lungime 100 mm - 2.5 mm, lungime 115 mm - 3.0 mm, lungime 125 mm - 4.0 mm, lungime 140 mm - 5.0 mm, lungime 165 mm - 6.0 mm, lungime 180 mm - 8.0 mm, lungime 210 mm - 10 mm, lungime 230 mm 4. Set chei fixe: 1 buc. - numar piese: 12; - tip produs: cheie fixă dublă; - material: crom vanadium, cromat; - tip ambalaj: suport plastic; - dimensiuni: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32. 5. Furtun pentru absorbtie: 12 ml. - material perete: PVC; - diametru interior: 102 mm; - spiral din PVC rigid; - grosime perete: minim 4,7 mm; - rază maximă îndoire 500 mm; - greutate specific: 2,2 kg/ml; - temperatură utilizare: -20°C la +60°C.