
Stingator de incendiu tip P6

I.D.: 87782176

Data publicarii 06.10.23 Coduri CPV 35111000-5 24951220-3 22900000-9

Pretul estimativ: 1.643,00 RON - 1.643,00 RON

Descriere: Stingatorul P6 este incarcat cu pulbere tip ABC si are o greutate a incarcaturii de 6 kg. Verificarea stingatoarelor de incendiu se efectueaza anual de catre persoane autorizate. UTILIZARE: Sunt utilizate la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C si E (cu tensiuni de pana la 1000 V), atat in spatii inchise (magazii, blocuri de locuit, depozite, metrou, tramvaie, magazine, cladiri, hoteluri, institutii, autoturisme, camioane, muzee, scoli, licee, mall-uri) cat si in spatii deschise (statii PECO, santiere, organizari evenimente) DATE CONSTRUCTIVE: Stingatorul portativ presurizat P6, se compune din : Recipient executat din tabla de otel, sudat Robinet Manometru, care permite citirea presiunii din interior Teava de evacuare Sistem de evacuare Sistem de evacuare - este alcatuit din duza de evacuare executata din PVC rezistent la inghet. CARACTERISTICI TEHNICE Presiunea de lucru : 15 bar Presiunea de incercare: 27 bar Gaz propulsor : azot Tip agent de stingere : pulbere ABC Masa incarcaturii: 6 kg Capacitate de stingere: 43A/233 BC Temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C Dispozitiv de refulare: furtun cu duza de evacuare Stingatorul cu CO2 tip G2 are o greutate a incarcaturii nominale de 2 kg si este prevazut cu palnie de evacuare a agentului de stingere. Termen de valabilitate agent de stingere - 2 ani. Verificarea stingatoarelor de incendiu se efectueaza anual de catre persoane autorizate. UTILIZARE: Sunt utilizate la stingerea inceputurilor de incendii din
