

Achizitie buldoexcavator

I.D.: 32837422

Data publicarii	20.12.18	Coduri CPV	43210000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 450.000,00 RON - 450.000,00 RON

Descriere: Respecta normele de poluare in vigoare STAGE IV (Tier 4F): Noxe reduse cu pana la 90% fata de generatia precedenta Cilindree: Minim 4400 cmc Putere maxima: Minim 105 CP Cuplu maxim Minim 510 Nm la maxim 1500 rpm Trepte de viteza fata | spate 4 | 4 Selectie treapta - semiautomata cu maneta pentru selectarea treptelor de viteza Comanda electrica pentru selectarea puntilor motoare 2x4, 4x4 3 moduri de virare: punte fata, ambele punti , mers crab (deplasare laterala) Viteza maxima Minim 35 km/h Proiectate si construite special pentru buldoexcavatoare Incarcare dinamica punte fata Minim 12000 kg Incarcare dinamica punte spate Minim 12000 kg Anvelope punte fata Minim 440/80-28 Anvelope punte spate Minim 440/80-28 Debit hidraulic total Minim 165 l/min Presiune maxima Minim 250 bar Cabina certificata ROPS/FOPS (protejata la rasturnare si la caderea obiectelor) Inchisa, cu ventilatie , incalzire si AC Garda la sol Minim 340 mm Raza minima de intoarcere Maxim 4000 mm Unghi de abordare mare (pentru usurinta deplasarii pe terenuri grele) Minim 70 grade Unghi de iesire mare (pentru usurinta deplasarii pe terenuri grele) Minim 15 grade Rezervor combustibil de capacitate mare (autonomie sporita) Minim 150 l Performante incarcator Forta de rupere la cupa Minim 6590 kgf Inaltimea maxima de ridicare Minim 3450 mm Performante excavator Forta de rupere la cupa Minim 6220 kgf Adancimea maxima de sapare Minim 5800 mm Inaltimea maxima de descarcare Minim 4700 mm Sistem de monitorizare prin satelit, cu abonament gratuit pentru minim 60 de luni, ce indica: consumul de carburant, pozitia geografica, orele de functionare, regimul de lucru, avertizare evenimente deosebite (inclusiv avertizare furt motorina); se pot emite rapoarte zilnice de performanta in limba romana Cupa incarcator multifunctionala latime maxim 2440 mm, capacitate minim 1,3 mc, cu furci Sistem automat ce mentine cupa de incarcare la un nivel constant fata de sol Sistem ce permite revenirea automata a cupei de inca
