

GLET FINIS INT CERESIT CT127 5KG

I.D.: 58826499

Data publicarii	12.07.21	Coduri CPV	44192000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 35,19 RON - 35,19 RON

Descriere: GLET CERESIT CT 127 - 5 KG Referinta 10004001 Ceresit CT 127 este un glet de interior pe baza de compusi minerali aditivati. Nu contine ipsos si se foloseste pentru obtinerea unor finisaje fine pe pereti si plafoane. nformatii Caracteristici: - de culoare alb-mat; - grad mare de aderenta; - permeabil la vapori; - timp mare de punere in opera. Domenii de utilizare: Gletul Ceresit CT 127 este destinat acoperirii suprafetelor tencuite in mod traditional si a suprafetelor betoanelor, in strat de max. 2 mm. Finisarea se face in mod traditional prin slefuire cu hartie abraziva. Suprafata gletuita cu CT 127 va deveni perfect neteda si de un alb imaculat astfel incat poate constitui si finisaj final (poate ramane nevopsita). Daca se doreste, gletul poate fi vopsit dupa uscare cu vopseluri de dispersie si chiar si cu cele cu suport mineral. Acest glet poate fi folosit in interiorul cladirilor in locuri uscate, fara umiditate permanenta. Pregatirea suprafetei de baza: CT 127 poate fi utilizat pe suprafete uscate, dense, rugoase si curate, lipsite de substant tencuiala traditionala, vopseluri (rezistente), placi de gips-carton, gips-fibra e antiaderente (grasimi, bitumuri, praf). Se aplica pe beton, , inlocuitori de lemn si altele. Straturile superficiale, nerezistente, vor fi inlaturate. Zugravelile pe baza de cleiuri sau var vor fi obligatoriu inlaturate in totalitate, vor fi razuite dupa o udare prealabila si apoi spalate cu apa. Suprafetele din beton si tencuiala traditionala
